

Nimbus

ZEN IN S WANDEINBAULEUCHE



Technische Details

Marke	Nimbus
Schutzart	IP 20
Details	für Hohlraumeinbau
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Einbaumaße	L: 5,5 cm, T: 3 cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 6,4 cm, B: 6,4 cm, T: 2,9 cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Farbwiedergabeindex	80
Spannung	24 V

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Kleine, asymmetrisch (ca.45°) strahlende LED - Wandleuchte. Sehr geringe Einbautiefe - nur 3 cm bei Hohlwandmontage. Zum Betrieb ist ein externer Konverter notwendig, siehe Zubehör...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

ZEN IN S WANDEINBAULEUCHE

Abbildungen

