

Delta Light

# MINIGRID IN 2 50



## Technische Details

Marke	Delta Light
Material	Aluminium
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	Elektr. Trafo erforderlich
Einbaumaße	L: 21,4cm, B: 11,1cm, T: 14cm
Lieferumfang	exklusive Leuchtmittel
Abmessungen	L: 22,2cm, B: 11,9cm, T: 13cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Gewicht	0,9 kg
Dimmbarkeit	Dimmbar
Fassung	GU5.3
Spannung	12 V

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Produktbeschreibung


Für eine optimale Lichtausrichtung sorgen die bis zu 30° in alle Richtungen schwenkbaren und kardanisch angeordneten Einsätze. Der benötigte Deckenausschnitt beträgt 214mm x 111mm, 140mm Tiefe, die maximale Deckenstärke liegt bei 20mm. Die Leuchten werden ohne Trafo geliefert. Einen passenden Trafo (ausreichend für den Betrieb einer Leuchte dieser Art) bieten wir Ihnen weiter unten an. Soll die Decke verputzt werden, kann es sich anbieten, ein Plasterkit (Einbaurahmen) zu verwenden. Dieser Einbaurahmen kann als Schablone genutzt und ein akkurater Übergang vom Untergrund zur Leuchte geschaffen werden...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

Delta Light

# MINIGRID IN 2 50

## Abbildungen



## Ausführungen

### Minigrad In 2 50 aussen + innen weiß

SKU	080134
Name	Minigrad In 2 50 aussen + innen weiß
Ausführung	Weiß - Innen Weiß
Kollektion	Auslaufkollektion

### Minigrad In 2 50 aussen + innen aluminium-grau

SKU	080082
Name	Minigrad In 2 50 aussen + innen aluminium-grau
Ausführung	Alu grau
Kollektion	Auslaufkollektion