

Nimbus

Q FOUR AUFBAU 40° – DIMMBAR ÜBER PHASENAN-/ABSCHNITT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Aluminium
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,8cm, B: 12,8cm, H: 6,8cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	40°
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	11,2 W LED

Produktbeschreibung


Die Deckenleuchte Q Four Aufbau 40° – dimmbar über Phasenab-/abschnitt aus dem Hause Nimbus garantiert gute Beleuchtung. Der deutsche Leuchtenhersteller Nimbus konzentriert sich seit einigen Jahren ausnahmslos auf LED-Technologie. Farblich begeistert die moderne Deckenleuchte in klassischem Schwarz oder in reinem Weiß. Diese moderne Deckenleuchte bietet sich an für das ideale Licht im Flur. Die moderne Deckenleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Das direkte Licht fällt unmittelbar auf eine Fläche und ermöglicht es, Details genau zu erkennen. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Sofern ein externer Phasenab- oder -abschnittsdimmer vorhanden ist, können Sie die Leuchte auch dimmen. Die Deckenleuchte verfügt über ein eingebautes LED-Modul...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

Q FOUR AUFBAU 40° – DIMMBAR ÜBER PHASENAN-/ABSCHNITT

Abbildungen



Ausführungen

Q Four Aufbau 40° Schwarz matt Phase 3000K

SKU	134069
Name	Q Four Aufbau 40° Schwarz matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four Aufbau 40° Schwarz matt Phase 2700K

SKU	134068
Name	Q Four Aufbau 40° Schwarz matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four Aufbau 40° Schwarz matt Phase 4000K

SKU	134070
Name	Q Four Aufbau 40° Schwarz matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four Aufbau 40° Weiß matt Phase 2700K

SKU	134071
Name	Q Four Aufbau 40° Weiß matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

Q Four Aufbau 40° Weiß matt Phase 3000K

SKU	134072
Name	Q Four Aufbau 40° Weiß matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

Q Four Aufbau 40° Weiß matt Phase 4000K

SKU	134073
Name	Q Four Aufbau 40° Weiß matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß