

prediger.base

P.026 ZWEISEITIG STRAHLENDE LED AUßEN WANDLEUCHTEN R



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Glas
Stromstärke	700 mA
Schutzart	IP 54
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_HT_14.1510.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 13,5cm, T: 13,5cm, (Kopf) Ø: 9,1cm
Gewicht	1,383 kg
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	842 lm

Produktbeschreibung


Dank ihrer schlichten und streng geometrischen Form passt die zweiseitig strahlende Außenwandleuchte p.026 von prediger.base zu jedem Baustil und fügt sich homogen in das architektonische Gesamtbild ein. An der Fassade angebracht, sorgt die Wandleuchte nicht nur für eine hervorragende Orientierung und Sicherheit am Haus, der Garage, der Terrasse oder dem Gartenhäuschen, sondern zaubert auch noch wunderschöne direkte und indirekte Lichtakzente. Aus Aluminium-Druckguss und Glas gefertigt, ist die p.026 sowohl vor Staub als auch vor Spritzwasser geschützt. Dadurch hält sie jeder gängigen Witterung stand...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.026 ZWEISEITIG STRAHLENDE LED AUßEN WANDLEUCHTEN R

Abbildungen



Ausführungen

p.026.221R LED Wandleuchte Zweiseitig W/30/842/18°

SKU	301939
Name	p.026.221R LED Wandleuchte Zweiseitig W/30/842/18°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Oberfläche	Weiß