Rotaliana

INOUT W2 INDOOR - WARMWEIß 3000K

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Rotaliana
Design	2017, R.T.D
Material	Aluminium
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 65
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	B: 27cm, H: 4,5cm, T: 12cm
Gewicht	1,48 kg
Lichtstrom	2200 lm
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Produktbeschreibung

Mit der Wandleuchte InOut W2 Indoor - Warmweiß 3000K aus dem Hause Rotaliana entscheiden Sie sich für Qualität. Rotaliana entwirft Leuchten mit der Leidenschaft für ansprechendes und zeitgemäßes Design. Charakteristisch für Rotaliana-Leuchten ist, dass sie stets mehr als gute Beleuchtung bieten sollen. R.T.D hat diese formschöne Wandleuchte 2017 designt. Die Oberfläche präsentiert sich in zartem Weiß. Diese moderne Designleuchte ist eine ausgezeichnete Wahl für die Beleuchtung Ihres Flurs und Ihres Badezimmers. Das Licht wird direkt-indirekt abgegeben. Von direkt-indirektem Licht spricht man, wenn ein Teil des Lichts unmittelbar auf die zu beleuchtende Fläche fällt, ein Teil erst durch Reflexion seine Wirkung entfaltet. Das warmweiße Licht (3000 K) wirkt dank seines höheren Anteils roten Lichts behaglich. Für eine wohnliche und behagliche Lichtstimmung ist dieses Licht eine solide Wahl. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Wandleuchte staubdicht sowie gegen ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Rotaliana

INOUT W2 INDOOR - WARMWEIß 3000K

Abbildungen





Ausführungen

InOut W2 Indoor Weiß matt 3000K dimmbar	
SKU	124014
Name	InOut W2 Indoor Weiß matt 3000K dimmbar
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

InOut W2 Indoor Weiß matt 3000K	
SKU	124013
Name	InOut W2 Indoor Weiß matt 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Regelung	schaltbar