Mawa

WITTENBERG 4.0 1ER AUFBAUSTRAHLER MIT AUFGESETZTEM ASYMMETRISCH POSITIONIERTEM LICHTKOPF

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Mawa
Design	Jan Dinnebier, mawa engineering
Material	Aluminium
Ausrichtbarkeit	Dreh- und schwenkbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 11cm, B: 7,7cm, H: 9,4cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Gewicht	0,6 kg
Dimmbarkeit	Dimmbar

Produktbeschreibung

Mit der Deckenleuchte Wittenberg 4.0 1er Aufbaustrahler mit aufgesetztem asymmetrisch positioniertem Lichtkopf aus dem Hause Mawa entscheiden Sie sich für Qualität. Der Hersteller Mawa aus Brandenburg designt und fertigt hochwertige Leuchtenund Lichtlösungen. Enorme Funktionalität trifft hier auf elegante Gestaltung, umgesetzt in hoher Qualität mit Blick auf Materialien und Verarbeitung. Die moderne Deckenleuchte wurde von Jan Dinnebier und mawa engineering konzipiert. Die Oberfläche präsentiert sich in vielen verschiedenen Farben. Ihr Wohnzimmer wird von dieser Deckenleuchte hervorragend beleuchtet. Mit dem eher eng abstrahlenden Spot setzen Sie gezielt Lichtakzente dort, wo Sie sie benötigen. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Sofern ein externer Phasenan- oder -abschnittsdimmer angeschlossen ist, können Sie die Leuchte auch dimmen. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits eingebaut...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Mawa

WITTENBERG 4.0 1ER AUFBAUSTRAHLER MIT AUFGESETZTEM ASYMMETRISCH POSITIONIERTEM LICHTKOPF

Abbildungen



Ausführungen

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 2700K 24° Phase	
SKU	123225
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Messing
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 2700K 24° Phase	
SKU	123210
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß RAL 9016
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 2700K 38° Phase	
SKU	123211
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß RAL 9016
Abstrahlwinkel	38°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 2700K 24° Phase	
SKU	123195
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz RAL 9005
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 2700K 38° Phase	
SKU	123226
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Messing
Abstrahlwinkel	38°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 3000K 12° Phase	
SKU	123206
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz RAL 9005
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 2700K 12° Phase	
SKU	123212
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz RAL 9005
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 2700K 38° Phase	
SKU	123196
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz RAL 9005
Abstrahlwinkel	38°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 3000K 12° Phase	
SKU	123203
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß RAL 9016
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 3000K 24° Phase	
SKU	123207
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz RAL 9005
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 2700K 12° Phase	
SKU	123209
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß RAL 9016
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 3000K 38° Phase	
SKU	123205
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß RAL 9016
Abstrahlwinkel	38°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Chrom 2700K 12° Phase	
SKU	123213
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Chrom 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Chrom 2700K 24° Phase	
SKU	123214
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Chrom 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 2700K 12° Phase	
SKU	123215
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Kupfer
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 2700K 24° Phase	
SKU	123216
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Kupfer
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 2700K 38° Phase	
SKU	123217
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Kupfer
Abstrahlwinkel	38°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 2700K 12° Phase	
SKU	123224
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Messing
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 3000K 24° Phase	
SKU	123204
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Weiß 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß RAL 9016
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 3000K 38° Phase	
SKU	123208
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz RAL 9005
Abstrahlwinkel	38°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Chrom 3000K 12° Phase	
SKU	123218
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Chrom 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Chrom 3000K 24° Phase	
SKU	123219
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Chrom 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Chrom 3000K 38° Phase	
SKU	123220
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Chrom 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Chrom
Abstrahlwinkel	38°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 3000K 12° Phase	
SKU	123221
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Kupfer
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 3000K 24° Phase	
SKU	123222
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Kupfer
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 3000K 38° Phase	
SKU	123223
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Kupfer 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Kupfer
Abstrahlwinkel	38°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 3000K 12° Phase	
SKU	123227
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Messing
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 3000K 24° Phase	
SKU	123228
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Messing
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 3000K 38° Phase	
SKU	123229
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-as Schwarz/Messing 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Messing
Abstrahlwinkel	38°