

prediger.base

## P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS Q SILBER - CRI>90



#### Technische Details \_\_\_\_\_

Marke prediger.base

Material Aluminium-Druckguss

Abmessungen L: 8,5cm, B: 8,5cm, H: 10cm

Gewicht 0,651 kg

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



### **Produktbeschreibung** -

Das quadratische p.065 LED Decken Downlight von prediger.base punktet mit einem zeitlos-schönen Design. Hinzu kommt die Leuchtkraft des Downlights, das so vor allem in kleinen oder engen Räumen, wie etwa dem Flur, für eine angenehme Grundbeleuchtung sorgt. Hinzu kommt, dass sich das LED-Modul von einem Elektriker auch nach der Montage austauschen lässt. So können Sie problemlos die Lichtfarbe wechseln oder den Abstrahlwinkel ändern. Mit einem externen Phasenab- bzw. Phasenanschnittsdimmer, der die passenden Leistungsdaten hat, lässt sich die Leuchte zusätzlich regulieren. Da das p.065 LED Decken Downlight aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt ist, ist es besonders robust und beständig...


Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de



prediger.base

# P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS Q SILBER - CRI>90

### Abbildungen \_\_\_\_\_





## Ausführungen \_\_\_\_\_

p.065.110Q LED Downlight S/27/720/25°/CRI90 (350 mA)		p.065.110Q LED Downlight S/27/720/40°/CRI90 (350 mA)	
SKU	301792	SKU	301793
Name	p.065.110Q LED Downlight S/27/720/25°/CRI90 (350 mA)	Name	p.065.110Q LED Downlight S/27/720/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°	Abstrahlwinkel	40°



			h+ C/20/770/25°/CDI00 (250 m A)
p.065.110Q LED Downlight S/27/720/60°/CRI90 (350 mA)		p.065.1100 LED Downlight S/30/770/25°/CRI90 (350 mA)	
SKU Name	301794 p.065.110Q LED Downlight S/27/720/60°/CRI90 (350	SKU Name	301795 p.065.110Q LED Downlight S/30/770/25°/CRI90 (350
Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine	Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine
	Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.		Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°	Abstrahlwinkel	25°
p.065.110Q LED Downlight S/30/770/40°/CRI90 (350 mA)		p.065.110Q LED Downlight S/30/770/60°/CRI90	
SKU	301796	SKU	301797
Name	p.065.110Q LED Downlight S/30/770/40°/CRI90 (350	Name	p.065.110Q LED Downlight S/30/770/60°/CRI90
Farbtemperatur	mA) Warmweiß 3000 K	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
·			
Abstrahlwinkel	40°	Farhtemperatur	
·	40°	Farbtemperatur Abstrahlwinkel	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40° ht S/40/820/25°/CRI90 (350 mA)	Abstrahlwinkel	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel		Abstrahlwinkel	Warmweiß 3000 K 60°
Abstrahlwinkel p.065.110Q LED Downlig	ht S/40/820/25°/CRI90 (350 mA)	Abstrahlwinkel p.065.110Q LED Downlig	Warmweiß 3000 K 60° ht S/40/820/40°/CRI90 (350 mA)
Abstrahlwinkel  p.065.110Q LED Downlig  SKU	ht S/40/820/25°/CRI90 (350 mA)  301798 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/25°/CRI90 (350 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-	p.065.110Q LED Downlig	Warmweiß 3000 K 60° ht S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) 301799 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/40°/CRI90 (350
p.065.110Q LED Downlig SKU Name	ht S/40/820/25°/CRI90 (350 mA)  301798 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/25°/CRI90 (350 mA) Das Produkt enthält eine	p.065.110Q LED Downlig SKU Name Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K 60° ht S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) 301799 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) Neutralweiß 4000 K
p.065.110Q LED Downlig SKU Name Energieeffizienzklasse	ht S/40/820/25°/CRI90 (350 mA)  301798 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/25°/CRI90 (350 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	p.065.110Q LED Downlig SKU Name Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K 60° ht S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) 301799 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) Neutralweiß 4000 K
p.065.1100 LED Downlig SKU Name Energieeffizienzklasse Farbtemperatur Abstrahlwinkel	ht S/40/820/25°/CRI90 (350 mA)  301798 p.065.110Q LED Downlight S/40/820/25°/CRI90 (350 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Neutralweiß 4000 K	p.065.110Q LED Downlig SKU Name Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K 60° ht S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) 301799 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) Neutralweiß 4000 K
p.065.1100 LED Downlig SKU Name Energieeffizienzklasse Farbtemperatur Abstrahlwinkel	ht S/40/820/25°/CRI90 (350 mA)  301798 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/25°/CRI90 (350 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Neutralweiß 4000 K 25°	p.065.110Q LED Downlig SKU Name Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K 60° ht S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) 301799 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) Neutralweiß 4000 K
p.065.1100 LED Downlig SKU Name Energieeffizienzklasse Farbtemperatur Abstrahlwinkel p.065.1100 LED Downlig	ht S/40/820/25°/CRI90 (350 mA)  301798 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/25°/CRI90 (350 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Neutralweiß 4000 K 25°  ht S/40/820/60°/CRI90 (350 mA)	p.065.110Q LED Downlig SKU Name Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K 60° ht S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) 301799 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) Neutralweiß 4000 K
p.065.110Q LED Downlig SKU Name  Energieeffizienzklasse Farbtemperatur Abstrahlwinkel p.065.110Q LED Downlig SKU	ht S/40/820/25°/CRI90 (350 mA)  301798 p.065.110Q LED Downlight S/40/820/25°/CRI90 (350 mA)  Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. Neutralweiß 4000 K 25°  ht S/40/820/60°/CRI90 (350 mA)  301800 p.065.110Q LED Downlight S/40/820/60°/CRI90 (350	p.065.110Q LED Downlig SKU Name Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K 60° ht S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) 301799 p.065.1100 LED Downlight S/40/820/40°/CRI90 (350 mA) Neutralweiß 4000 K