
prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS R SCHWARZ - CRI>90



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Aluminium-Druckguss
Abmessungen	H: 10cm, Ø: 8,5cm
Gewicht	0,466 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung



Das runde p.065 LED Decken Downlight von prediger.base punktet mit einem zeitlos-schönen Design. Hinzu kommt die Leuchtkraft des Downlights, das so vor allem in kleinen oder engen Räumen, wie etwa dem Flur, für eine angenehme Grundbeleuchtung sorgt. Hinzu kommt, dass sich das LED-Modul von einem Elektriker auch nach der Montage austauschen lässt. So können Sie problemlos die Lichtfarbe wechseln oder den Abstrahlwinkel ändern. Mit einem externen Phasenab- bzw. Phasenanschnittsdimmer, der die passenden Leistungsdaten hat, lässt sich die Leuchte zusätzlich regulieren. Da das p.065 LED Decken Downlight aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt ist, ist es besonders robust und beständig...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](https://www.prediger.de)

prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS R **SCHWARZ - CRI>90**

Abbildungen



Ausführungen

p.065.110R LED Downlight B/27/720/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301828
Name	p.065.110R LED Downlight B/27/720/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°

p.065.110R LED Downlight B/27/720/40°/CRI90 (350 mA)

SKU	301829
Name	p.065.110R LED Downlight B/27/720/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

p.065.110R LED Downlight B/27/720/60°/CRI90 (350 mA)

SKU	301830
Name	p.065.110R LED Downlight B/27/720/60°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°

p.065.110R LED Downlight B/30/770/40°/CRI90

SKU	301832
Name	p.065.110R LED Downlight B/30/770/40°/CRI90
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.065.110R LED Downlight B/40/820/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301834
Name	p.065.110R LED Downlight B/40/820/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.065.110R LED Downlight B/40/820/60°/CRI90 (350 mA)

SKU	301836
Name	p.065.110R LED Downlight B/40/820/60°/CRI90 (350 mA)
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.065.110R LED Downlight B/30/770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301831
Name	p.065.110R LED Downlight B/30/770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.065.110R LED Downlight B/30/770/60°/CRI90

SKU	301833
Name	p.065.110R LED Downlight B/30/770/60°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.065.110R LED Downlight B/40/820/40°/CRI90 (350 mA)

SKU	301835
Name	p.065.110R LED Downlight B/40/820/40°/CRI90 (350 mA)
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°