
prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS R - CRI>90 (350 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.30
Abmessungen	H: 10cm, Ø: 8,5cm
Gewicht	0,466 kg
Lichtstärke	2077 Cd

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung


Das runde p.065 LED Decken Downlight von prediger.base punktet mit einem zeitlos-schönen Design. Hinzu kommt die Leuchtkraft des Downlights, das so vor allem in kleinen oder engen Räumen, wie etwa dem Flur, für eine angenehme Grundbeleuchtung sorgt. Hinzu kommt, dass sich das LED-Modul von einem Elektriker auch nach der Montage austauschen lässt. So können Sie problemlos die Lichtfarbe wechseln oder den Abstrahlwinkel ändern. Mit einem externen Phasenab- bzw. Phasenanschnittsdimmer, der die passenden Leistungsdaten hat, lässt sich die Leuchte zusätzlich regulieren. Da das p.065 LED Decken Downlight aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt ist, ist es besonders robust und beständig...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](https://www.prediger.de)

prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS R – CRI>90 (350 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.065.110R LED Downlight B/30/770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301831
Name	p.065.110R LED Downlight B/30/770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.065.110R LED Downlight W/30/770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301813
Name	p.065.110R LED Downlight W/30/770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°