Artemide

TOLOMEO MICRO PARETE LED



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Artemide
Design	2006, Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
Material	Aluminium
Oberfläche	Aluminium
Ausrichtbarkeit	Dreh- und schwenkbar
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 41cm, (Kopf) Ø: 10,5cm, Ausladung: 49cm
Regelung	Microswitch Dimmer
Dimmbarkeit	Dimmbar
Lichtstrom	461 lm

Produktbeschreibung

Eine Ikone der Leuchtenwelt ist die Wandleuchte Tolomeo Micro Parete LED von Artemide. Als einer der bekanntesten Leuchtenhersteller der Welt hat Artemide mit seinen Leuchten ein ums andere Mal den internationalen Leuchtenmarkt geprägt. Funktionalität und schlichte Ästhetik zeichnen die Tolomeo aus. Die bewegliche Designleuchte mit dem trichterförmigen Schirm lässt sich an Kopf und Arm individuell ausrichten. Der außergewöhnliche Look dieser formschönen Wandleuchte stammt von Michele De Lucchi und Giancarlo Fassina aus dem Jahr 2006. Diese stylische Wandleuchte eignet sich hervorragend für das perfekte Licht im Wohnzimmer. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Die Wandleuchte verfügt über ein integriertes LED-Modul. Die klassische Wandleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Direktes Licht scheint unmittelbar auf eine Fläche und erlaubt es, Details genau zu erkennen. Das breitstrahlende Licht des Fluters beleuchtet gleichmäßig größere Flächen. Die Oberfl...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Artemide

TOLOMEO MICRO PARETE LED

Abbildungen





Ausführungen

Tolomeo Micro Parete LED 2700K	
SKU	502372
Name	Tolomeo Micro Parete LED 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Tolomeo Micro Parete LED 3000K	
SKU	048320
Name	Tolomeo Micro Parete LED 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K