

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER SILBER - CRI>90



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichtetes Aluminium
Details	18° schwenkbar und 151° drehbar
Abmessungen	L: 19,8cm, B: 10cm, H: 10cm
Gewicht	1,459 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung




Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Mit seiner klassischen Quaderform ist der zweistrahlige, ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 2er von prediger.base universell einsetzbar – im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros und in öffentlichen Objekten. Das zeitlose Äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung, die in Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Farbwiedergabe-Qualität absolut beeindruckt. Dank des auswechselbaren LED-Moduls ist der p.044 LED Deckenstrahler Q 2er flexibel und zukunftsfähig. So lassen sich auch nach der Montage noch die Farbtemperatur, der Abstrahlwinkel und der Lichtstrom verändern. Das Licht kann mit den beiden unabhängig voneinander dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen bedarfsgerecht ausgerichtet werden, außerdem ist die Leuchte mit einem externen Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER SILBER - CRI>90

Abbildungen



Ausführungen

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 720/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301054
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 720/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 720/40°/CRI90 (350 mA)

SKU	301055
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 720/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 720/60°/CRI90

SKU	301056
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 720/60°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 770/40°/CRI90 (350 mA)

SKU	301058
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 770/40°/CRI90 (350 mA)
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 820/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301060
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 820/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 820/60°/CRI90 (350 mA)

SKU	301062
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 820/60°/CRI90 (350 mA)
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301057
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 770/60°/CRI90

SKU	301059
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 770/60°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 820/40°/CRI90 (350 mA)

SKU	301061
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 820/40°/CRI90 (350 mA)
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°
