

prediger.base

**P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-
EINBAUSTRALER Q SILBER - CRI>80 -
STARK ENTBLENDET****Technische Details**

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 3,8cm
Abmessungen	L: 8,5cm, B: 8,5cm, T: 10,6cm
Gewicht	0,444 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den

Innen- & Außenbereich!
Produktbeschreibung








Unscheinbar, aber auf ganzer Linie überzeugend: Der schwenkbare p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q - stark entblendet von prediger.base punktet mit einer starken Lichttechnologie und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist sein Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss zeitlos-schlicht gehalten und bietet Platz für einen schwenkbaren Leuchtenkopf. Das warmweiße und besonders gut entblendete Licht wird von einem leistungsstarken LED-Modul im Inneren der Leuchte erzeugt. Clever: Der Strahler kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und durch ein neues LED-Modul ersetzt werden. Das macht ihn wesentlich langlebiger und zukunftssicherer als vergleichbare Modelle und deshalb zu einem echten Multitalent in Sachen Innenraumbeleuchtung. Bei Bedarf kann der p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q natürlich auch gedimmt werden. Ein LED-Treiber, der werkzeuglos an die Leuchte angeschlossen werden kann, liegt dem Lieferumfang bei...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q SILBER - CRI>80 - STARK ENTBLENDET

Abbildungen



Ausführungen

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/850/25° (350 mA)

SKU	301517
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/850/25° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/40°

SKU	301521
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/40°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/40° (350 mA)

SKU	301524
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/40° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/25°

SKU	301520
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/25°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/25° (350 mA)

SKU	301523
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/25° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/60°

SKU	301525
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/60°
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°
