

prediger.base

# P.014 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R SILBER - CRI>80 - GERINGE EINBAUTIEFE



#### Technische Details \_\_\_\_\_

Marke prediger.base

Material Pulverbeschichteter

Aluminium-Druckguss

Montagehinweis Deckendicke: ca. 0,5 - 1,4cm

Abmessungen T: 4cm, Ø: 8,2cm

Gewicht 0,261 kg

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



#### Produktbeschreibung \_

Klein, kompakt und besonders flach: Das p.014 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe von prediger.base ist die ideale Lösung für Decken mit einer geringen Einbauhöhe. Das lichtstarke Downlight in der klassisch-runden Form ist dank seines zeitlos schlichten Äußeren vielseitig im Innenbereich, vor allem im Flur, in Büros oder Nebenräumen, einsetzbar. Ein integriertes, energiesparendes und langlebiges LED-Modul gibt ausreichend warmweißes Licht in den Raum ab und ist außerdem austauschbar. Sollten sich also die Anforderungen an die Beleuchtung ändern oder das LED-Modul kaputt gehen, kann es mit wenigen Handgriffen aus dem Leuchtenkorpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss herausgeschraubt und durch ein neues Modul ersetzt werden. Das p.014 LED Einbau-Downlight R ist dimmbar. Der für den Betrieb benötigte LED-Treiber, der werkzeuglos an die Leuchte angeschlossen werden kann, gehört mit zum Lieferumfang...


Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de





prediger.base

# P.014 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R SILBER - CRI>80 - GERINGE EINBAUTIEFE

## Abbildungen -













## Ausführungen -

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/27/850/40°

SKU 301482

Name p.014.100R LED Einbau-

Downlight S/27/850/40°

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 40°

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/30/900/25°

SKU 301484

Name p.014.100R LED Einbau-

Downlight S/30/900/25°

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 25°



p.014.100R LED Einbau-Downlight S/30/900/40°		
SKU	301485	
Name	p.014.100R LED Einbau- Downlight S/30/900/40°	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Abstrahlwinkel	40°	

p.014.100R LED mA)	Einbau-Downlight	S/40/950/25° (350
SKU	301487	
Name	p.014.100R Downlight (350 mA)	
Farbtemperatur	Neutralwei	iß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°	

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/40°		
SKU	301488	
Name	p.014.100R LED Einbau-	
	Downlight S/40/950/40°	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Abstrahlwinkel	40°	

p.014.100R LED Einbau-l mA)	Downlight S/40/950/60° (350
SKU	301489
Name	p.014.100R LED Einbau-
	Downlight S/40/950/60° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°