

prediger.base

**P.001 SCHWENKBARE LED DECKEN-
EINBAUSTRALER QS 1ER SCHWARZ -
CRI>80****Technische Details**

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichtetes Aluminium
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 1,5cm
Details	15° schwenkbar
Abmessungen	L: 6cm, B: 6cm, T: 8,3cm
Gewicht	0,18 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den

Innen- & Außenbereich!
Produktbeschreibung







Seine große Flexibilität und die hohe Lichtleistung machen den kleinen, schwenkbaren p.001 LED Decken-Einbaustrahler QS von prediger.base zu einem echten Alleskönner für die Wohnraumbeleuchtung. Anders als bei vergleichbaren Modellen kann das LED-Modul hier mit wenigen Handgriffen ausgewechselt werden, so lassen sich auch nach dem Einbau noch Lichtfarbe und Abstrahlwinkel verändern, ohne dass dafür die komplette Leuchte ausgetauscht werden muss. Damit ist sie zukunftssicher, denn wenn die Leuchte ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Mit seiner klassischen, quadratischen Form und dem zeitlosen Design integriert sich der p.001 LED Decken-Einbaustrahler QS problemlos in nahezu jeden Anwendungsbereich. Die Installation ist dank des praktischen Steckmechanismus kinderleicht, dadurch können LED-Leuchte und mitgelieferter Treiber werkzeuglos miteinander verbunden werden. Die Leuchte ist in ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

**P.001 SCHWENKBARE LED DECKEN-
EINBAUSTRALER QS 1ER SCHWARZ -
CRI>80**

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/15°
(350 mA)

SKU 301657
Name p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/15°
(350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel 15°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/36°
(350 mA)

SKU 301659
Name p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/36°
(350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel 36°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/24°
(350 mA)

SKU 301661
Name p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/24°
(350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel 24°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/15°
(350 mA)

SKU 301663
Name p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/15°
(350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 15°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/24°
(350 mA)

SKU 301658
Name p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/24°
(350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel 24°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/15°
(350 mA)

SKU 301660
Name p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/15°
(350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel 15°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/36°
(350 mA)

SKU 301662
Name p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/36°
(350 mA)
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel 36°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/24°
(350 mA)

SKU 301664
Name p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/24°
(350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 24°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/36°
(350 mA)

SKU	301665
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/36° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	36°