

prediger.base

## P.002 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R WEIß - STARK ENTBLENDET - CRI>90 (350 MA)



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



### Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	350 mA
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.40
Einbaumaße	T: 13,1cm, Ø: 7,6cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 10,6cm, Ø: 8,2cm

### Produktbeschreibung




Für eine stilvolle Beleuchtung im Wohn- und Esszimmer, in der Küche, im Bad oder im Flur: Das zeitlos elegante p.002 LED Einbaudownlight R - stark entblendet stammt aus dem Hause prediger.base und fügt sich durch sein zurückhaltendes Äußeres in nahezu jede Raumsituation ein. Gleichzeitig besticht es aber auch durch eine hohe Lichtleistung sowie sehr große Flexibilität. Das liegt in erster Linie am austauschbaren LED-Modul, das weit in das Gehäuse eingezogen ist und dadurch blendfreies Licht abgibt. Das LED-Modul lässt sich außerdem mit wenigen Handgriffen aus dem Leuchtenkorpus herausdrehen, ohne dass die gesamte Leuchte ausgetauscht werden muss. Lichtfarbe und Abstrahlwinkel können also auch nach der Montage noch problemlos verändert bzw. angepasst werden. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Interessantes Detail: Der Abblendring ist auf der ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.002 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R WEIß - STARK ENTBLENDET - CRI>90 (350 MA)

## Abbildungen



## Ausführungen

p.002.100R LED Einbau-Downlight W/40/930/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301316
Name	p.002.100R LED Einbau-Downlight W/40/930/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.002.100R LED Einbau-Downlight W/40/930/40°/CRI90 (350 mA)

SKU	301317
Name	p.002.100R LED Einbau-Downlight W/40/930/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°

---

p.002.100R LED Einbau-Downlight W/40/930/60°/CRI90  
(350 mA)

---

SKU	301318
Name	p.002.100R                      LED Einbau-Downlight W/40/930/60°/CRI90    (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°