

prediger.base

**P.014 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R
SCHWARZ - CRI>80 - GERINGE EINBAU-
TIEFE****Technische Details**

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 1,4cm
Abmessungen	T: 4cm, Ø: 8,2cm
Gewicht	0,261 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Produktbeschreibung**




Klein, kompakt und besonders flach: Das p.014 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe von prediger.base ist die ideale Lösung für Decken mit einer geringen Einbauhöhe. Das lichtstarke Downlight in der klassisch-runden Form ist dank seines zeitlos schlichten Äußeren vielseitig im Innenbereich, vor allem im Flur, in Büros oder Nebenräumen, einsetzbar. Ein integriertes, energiesparendes und langlebiges LED-Modul gibt ausreichend warmweißes Licht in den Raum ab und ist außerdem austauschbar. Sollten sich also die Anforderungen an die Beleuchtung ändern oder das LED-Modul kaputt gehen, kann es mit wenigen Handgriffen aus dem Leuchtenkorpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss herausgeschraubt und durch ein neues Modul ersetzt werden. Das p.014 LED Einbau-Downlight R ist dimmbar. Der für den Betrieb benötigte LED-Treiber, der werkzeuglos an die Leuchte angeschlossen werden kann, geht...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.014 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R
SCHWARZ - CRI>80 - GERINGE EINBAU-
TIEFE

Abbildungen



Ausführungen

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/27/850/40°

SKU	301491
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight B/27/850/40°
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/30/900/25°

SKU	301493
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight B/30/900/25°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/30/900/40°

SKU	301494
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight B/30/900/40°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/40/950/25° (350 mA)

SKU	301496
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight B/40/950/25° (350 mA)
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/40/950/40°

SKU	301497
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight B/40/950/40°
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.014.100R LED Einbau-Downlight B/40/950/60° (350 mA)

SKU	301498
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight B/40/950/60° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°