

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - CRI>90 (350 MA)



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.40
Einbaumaße	T: 11,7cm, Ø: 9cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 9,2cm, Ø: 10,4cm

Produktbeschreibung




Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM 1er von prediger.base überzeugt mit einem filigranen Design, einer exzellenten Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und sogar austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM 1er zu einem idealen Ersatz für die weit verbreiteten Kaltlicht-Spiegellampen – im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER RM - CRI>90 (350 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/930/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	301352
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler B/40/930/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/930/40°/CRI90 (350 mA)

SKU	301353
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler B/40/930/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/930/60°/CRI90 (350 mA)

SKU 301354
Name p.001.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
B/40/930/60°/CRI90 (350
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.001.101RM LED Schwarz Decken-Einbau-Strahler
W/40/930/40°/CRI90 (350 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 60°

SKU 301254
Name p.001.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
W/40/930/40°/CRI90 (350
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß
Abstrahlwinkel 40°

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/930/25°/CRI90 (350 mA)

SKU 301253
Name p.001.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
W/40/930/25°/CRI90 (350
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

p.001.101RM LED Weiß Decken-Einbau-Strahler
W/40/930/60°/CRI90 (350 mA)
Oberfläche
Abstrahlwinkel 25°

SKU 301255
Name p.001.101RM LED
Decken-Einbau-Strahler
W/40/930/60°/CRI90 (350
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß
Abstrahlwinkel 60°