

prediger.base

P.055 AUSRICHTBARE LED AUßEN WAND- STRAHLER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Glasabdeckung
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 330° drehbar
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_HT_15.1500.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 21,1cm, (Kopf) L: 12cm, (Baldachin) Ø: 9,9cm
Gewicht	1,09 kg
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	934 lm
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Produktbeschreibung


Für maximale Flexibilität bei der Beleuchtung des Außenbereichs: Mit dem lichtstarken p.055 LED Außen Wandstrahler von prediger.base sich Hausfassaden und Terrassen ganz gezielt sowie punktgenau mit warmweißem Licht in Szene setzen. Der Strahler ist an seinem kurzen Ausleger um 330° dreh- und um 90° schwenkbar, was unglaubliche Einsatzmöglichkeiten eröffnet. So lassen sich nicht nur Eingangsbereiche oder Pflanzen optimal beleuchten, mit dem p.055 LED Außen Wandstrahler können auch Reklametafeln bzw. Werbeschriftzüge angeleuchtet werden. Auf der Oberseite des beweglichen Leuchtenkopfes befindet sich eine kleine Blende, die als Designelement dient, gleichzeitig aber auch eine blendfreie Lichtabgabe sicherstellt. Der Strahler wird aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss gefertigt, das bereits eingebaute und besonders langlebige LED-Modul ist durch eine robuste Glasplatte optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Dank der ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.055 AUSRICHTBARE LED AUßEN WAND-STRAHLER

Abbildungen



Ausführungen

p.055.222 LED Wand-Strahler G/30/934/41°

SKU	300523
Name	p.055.222 LED Wand-Strahler G/30/934/41°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Grafit

p.055.222 LED Wand-Strahler W/30/934/41°

SKU	300524
Name	p.055.222 LED Wand-Strahler W/30/934/41°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß