prediger.base

P.035 AUSRICHTBARE LED SCHIENEN-STRAHLER M - 28,4 WATT



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	800 mA
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 355° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 14,7-20,5cm, (Kopf) L: 12,5cm, Ø: 8,5cm, (Baldachin) L: 22,1cm, B: 6cm, H: 4,2cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Gewicht	1,04 kg
Dimmbarkeit	Dimmbar

Produktbeschreibung


Universell einsetzbar und ausgesprochen anpassungsfähig: Mit dem ausrichtbaren p.035 LED Schienenstrahler M von prediger.base lasse sich private Wohnbereiche genauso flexibel beleuchten wie gewerbliche Flächen bzw. Einrichtungen. Vorausgesetzt, eine 3-Phasen-Stromschiene wurde zuvor installiert. An diese lässt sich der tubusförmige Strahler nämlich mit wenigen Handgriffen anschließen. Er ist um satte 355° dreh- und um 90° schwenkbar, was viele Möglichkeiten für eine zielgerichtete Beleuchtung eröffnet. Der p.035 LED Schienenstrahler wird aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss gefertigt. Im Korpus ist der LED-Treiber sowie ein leistungsstarkes, langlebiges LED-Modul eingebaut, das wahlweise warmweißes oder neutralweißes Licht an die Umgebung abgibt. Zum Lieferumfang dieses Schienenstrahlers gehört ein schwarzer Blendring, der sich bei Bedarf durch separat erhältliche Ringe in anderen Oberflächenfarben austauschen l...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.035 AUSRICHTBARE LED SCHIENEN-STRAHLER M - 28,4 WATT

Abbildungen



Ausführungen

p.035.113M LED Schienen-Strahler WB/30/2340/32°/CRI90	
SKU	300512
Name	p.035.113M LED Schienen-Strahler WB/30/2340/32°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz

p.035.113M LED Schienen-Strahler WB/40/2504/32°/CRI90	
SKU	300513
Name	p.035.113M LED Schienen-Strahler WB/40/2504/32°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz