

prediger.base

P.052 ZWEISEITIG STRAHLENDE LED AUßEN WANDLEUCHE M



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, zwei Glasabdeckungen
Stromstärke	350 mA
Schutzart	IP 65
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
EPREL Modellkennung	302342
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	B: 25cm, H: 6cm, T: 6cm
Gewicht	1,24 kg
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	1350 lm
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung


Puristisch, geradlinig und ein Blickfang in jedem Außenbereich: Die quaderförmige p.052 Zweiseitig-Strahlende LED Außen-Wandleuchte von prediger.base erweist sich als zuverlässige und energieeffiziente Lichtquelle für die Inszenierung von Hauseingängen, Fassaden und Einfahrten. Einzeln oder im Ensemble setzt diese Außen-Wandleuchte die Architektur mit direktem wie indirektem Licht perfekt in Szene und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit und Orientierung. Im grafitfarbenen Korpus aus robustem Aluminium-Druckguss sind neben dem passenden Treiber leistungsstarke und energiesparende LED-Leuchtmittel eingebaut, die über die beiden mattierten Glasplatten ein angenehm warmweißes Licht an die Umgebung abstrahlen. Die p.052 Zweiseitig-Strahlende LED Außen-Wandleuchte ist äußerst gut verarbeitet und hält dank der hohen Schutzart IP65 nahezu allen Witterungsbedingungen stand...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.052 ZWEISEITIG STRAHLENDE LED AUßEN WANDLEUCHE M

Abbildungen



Ausführungen

p.052.221 LED Wandleuchte Zweiseitig G/30/2x 675

SKU	302342
Name	p.052.221 LED Wandleuchte Zweiseitig G/30/2x 675
Oberfläche	Grafit