prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- UND WANDSTRAHLER M 2ER - CRI>90



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	500 mA
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 21,2cm, H: 10,3cm, (Kopf) Ø: 10cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	40°
Spannung	230 V

Produktbeschreibung

Das Design ist topaktuell, die Handhabung ausgesprochen einfach und obendrein lässt sich auch noch die Lichtverteilung flexibel verändern: Mit dem zweiflammigen Deckenstrahler p.011 M 2er von prediger.base können private Wohnbereiche genauso gut beleuchtet werden wie öffentliche Objekte oder Geschäftsräume. Denn diese Leuchte kann einerseits für eine gute Grundbeleuchtung sorgen, andererseits mit ihren beiden Spots aber auch herrliche Lichtakzente setzen – zum Beispiel auf einzelnen Objekten oder Möbelstücken. Die beiden runden Leuchtenköpfe sitzen auf einem sanft geschwungenen Baldachin und lassen sich getrennt voneinander um jeweils 90° schwenken sowie um 350° drehen. Die integrierten LED-Module sind lichtstark, besonders energieeffizient und geben angenehm warmweißes LED-Licht an die Umgebung ab. Der für den Betrieb benötigte LED-Treiber ist bereits im robusten Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss integriert. Die Lichtstärke der Leuchte lä...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base


P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- UND WANDSTRAHLER M 2ER - CRI>90

Abbildungen









Ausführungen

p.011.111M2 LED Decken-Strahler W/27/2x 905/40°/CRI90/DALI	
SKU	303108
Name	p.011.111M2 LED Decken-Strahler W/27/2x 905/40°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	DALI dimmbar

p.011.111M2 LED Decken-Strahler B/27/2x 905/40°/CRI90	
SKU	301849
Name	p.011.111M2 LED Decken-Strahler B/27/2x 905/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.011.111M2 LED Decken-Strahler B/30/2x 1139/40°/CRI90	
SKU	301850
Name	p.011.111M2 LED Decken-Strahler B/30/2x 1139/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.011.111M2 LED Decken-Strahler B/27/2x905/40°/CRI90/DALI	
SKU	303740
Name	p.011.111M2 LED Decken-Strahler B/27/2x905/40°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	DALI dimmbar

p.011.111M2 LED Decken-Strahler W/27/2x 905/40°/CRI90	
SKU	301847
Name	p.011.111M2 LED Decken-Strahler W/27/2x 905/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.011.111M2 LED Decken-Strahler W/30/2x1139/40°/CRI90/DALI	
SKU	303739
Name	p.011.111M2 LED Decken-Strahler W/30/2x1139/40°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	DALI dimmbar

p.011.111M2 LED Decken-Strahler B/30/2x1139/40°/CRI90/DALI	
SKU	303741
Name	p.011.111M2 LED Decken-Strahler B/30/2x1139/40°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	DALI dimmbar

p.011.111M2 LED Decken-Strahler W/30/2x 1139/40°/CRI90	
SKU	301848
Name	p.011.111M2 LED Decken-Strahler W/30/2x 1139/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten