

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER SILBER - CRI>80



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	L: 19,8cm, B: 10cm, H: 10cm
Gewicht	1,459 kg

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung




Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Mit seiner klassischen Quaderform ist der zweistrahlige, ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 2er von prediger.base universell einsetzbar – im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros und in öffentlichen Objekten. Das zeitlose Äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung, die in Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Qualität wirklich beeindruckt. Dank des auswechselbaren LED-Moduls ist der p.044 LED Deckenstrahler Q 2er flexibel und zukunftsfähig. So lassen sich auch nach der Montage noch die Farbtemperatur, der Abstrahlwinkel und der Lichtstrom der Leuchte verändern. Das Licht kann mit den beiden unabhängig voneinander dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen bedarfsgerecht ausgerichtet werden, außerdem ist die Leuchte mit einem externen Phasen- oder Phasenabschnittsdimmer dimmbar. bsp...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER SILBER - CRI>80

Abbildungen



Ausführungen

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 850/40°

SKU	300458
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/27/2x 850/40°
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 900/25°

SKU	300460
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 900/25°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 900/40°

SKU	300461
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 900/40°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/40°

SKU	300464
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/40°
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/25° (350 mA)

SKU	300463
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/25° (350 mA)
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/60° (350 mA)

SKU	300465
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/60° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°