
Artemide **UNTERLINDEN**



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Artemide
Design	2014, Herzog & De Meuron
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 9,6cm, Ø: 11,7cm, (Baldachin) L: 14cm, B: 4,5cm, H: 6cm, Pendell.: 160cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	359 lm
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	7,5 W LED
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I


Produktbeschreibung

Mit einer Pendelleuchte sorgen Sie nicht nur für ausgezeichnetes Licht, sondern setzen gleichzeitig auch ein Design-Statement. Im Wohnzimmer können Pendelleuchten ihre Vorteile komplett einbringen. Einzelne Bereiche werden mit Lichtquellen mit direkter Lichtcharakteristik inszeniert, dies zaubert ein geselliges und wohliges Ambiente. Die Pendelleuchte Unterlinden aus dem Hause Artemide ist für diese Aufgabe prädestiniert. Artemide, einer der bekanntesten Leuchtenfabrikanten der Gegenwart, hat mit seinen Leuchten einen großen Beitrag zur weltweiten Entwicklung des Leuchtendesigns geleistet. Die phänomenale Form dieser runden Designleuchte ist ein Werk von Herzog & De Meuron aus dem Jahr 2014. Die stylische Designleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Das direkte Licht scheint unmittelbar auf die Nutzfläche und ermöglicht es, Details genau zu erkennen. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Die Pendelleuchte verfügt über ein eingebautes LED-Modul. Optisch ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Artemide **UNTERLINDEN**

Abbildungen



Ausführungen

Unterlinden Messing 3000K

SKU	038793
Name	Unterlinden Messing 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Messing

Unterlinden Messing 2700K

SKU	059964
Name	Unterlinden Messing 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Messing

Unterlinden Aluminium 3000K

SKU	038792
Name	Unterlinden Aluminium 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium

Unterlinden Aluminium 2700K

SKU	059965
Name	Unterlinden Aluminium 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium