

prediger.base

P.023 FREISTRAHLENDE LED AUßEN DECKEN- UND WANDLEUCHTEN R



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, matte Kunststoffabdeckung
Schutzart	IP 54
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz- klasse F.
EPREL Modellkennung	LS_HT_18.1882.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 6,8cm, Ø: 25cm, (Balda- chin) Ø: 20cm
Gewicht	2,13 kg
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	830 lm
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Farbwiedergabeindex	84,7

Produktbeschreibung



Schlicht, schnörkellos – aber beeindruckend wirkungsvoll: Mit den runden, freistrahrenden p.023 LED Außen Decken-/Wandleuchten R von prediger.base lassen sich problemlos Terrassen, Balkone, Fassaden und Eingangsbereiche am Haus in Szene setzen. Im robusten Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss sind leistungsstarke und vor allem energieeffiziente Hochvolt-LEDs eingebaut, deren Licht über die mattierte Kunststoffabdeckung gleichmäßig diffus an die Umgebung abgegeben wird. Da die Leuchte nach den Richtlinien der hohen Schutzart IP54 gefertigt wird, funktioniert sie auch dann noch einwandfrei, wenn sie mit kleineren Schmutzpartikeln und Spritzwasser in Berührung kommt. Die p.023 LED Außen Decken-/Wandleuchten R sorgen für eine herrlich gleichmäßige Grundbeleuchtung am Haus, sie kann aber selbstverständlich auch in feuchten Innenräumen wie Kellern oder Garagen montiert werden. bsp...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

**P.023 FREISTRAHLENDE LED AUßEN
DECKEN- UND WANDLEUCHTEN R**

Abbildungen



Ausführungen

p.023.212R LED Decken/Wand-Panel W/30/830

SKU	300170	
Name	p.023.212R Decken/Wand-Panel W/30/830	LED
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Oberfläche	Weiß	