

Bega

# DECKENEINBAU-TIEFSTRAHLER BÜNDELND EDELSTAHL LED



## Technische Details

Marke	Bega
Material	Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Oberfläche	Edelstahl
Schutzart	IP 65
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	Ø: 12cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Spannung	230 V
Lichtverteilung	Direkt

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Produktbeschreibung


Mit der Einbauleuchte Deckeneinbau-Tiefstrahler bündelnd EDELSTAHL LED aus dem Hause Bega entscheiden Sie sich für Qualität. Bega steht wie kaum eine zweite Firma für hochqualitative Außenleuchten. Mehr als viele Alternativprodukte halten sie den hohen Anforderungen durch Witterung und Temperaturschwankungen stand. Die Oberfläche präsentiert sich in Edelstahl. Diese moderne Einbauleuchte bietet sich an für das richtige Licht in der Garage oder in der Haustür. Die Lichtabgabe ist direkt. Direktes Licht scheint unmittelbar auf die Nutzfläche und erlaubt es, gezielt Akzente zu setzen. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Einbauleuchte staubdicht sowie gegen Strahlwasser geschützt ist. Sie können sie daher sehr gut im Außenbereich einsetzen. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits eingebaut. Bitte lesen Sie die Montagehinweise in der unten stehenden Tabelle..

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

Bega

# DECKENEINBAU-TIEFSTRAHLER BÜNDELND EDELSTAHL LED

## Abbildungen



## Ausführungen

### 55821K3 Deckeneinbau-Tiefstrahler bündelnd

SKU	078716
Name	55821K3 Deckeneinbau-Tiefstrahler bündelnd
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Lichtstrom	296 lm

### 55823K4 Deckeneinbau-Tiefstrahler bündelnd

SKU	078718
Name	55823K4 Deckeneinbau-Tiefstrahler bündelnd
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Lichtstrom	975 lm

---

55823K3 Deckeneinbau-Tiefstrahler bündelnd

---

SKU	019339
Name	55823K3 Deckeneinbau-Tiefstrahler bündelnd
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Lichtstrom	915 lm