
Delta Light

REO OK S1 2700K



Technische Details

Marke	Delta Light
Stromstärke	350 mA - 500 mA-DC
Schutzart	IP 20
Details	30° schwenkbar, 350° drehbar
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Einbaumaße	T: 6,5cm, Ø: 9,8cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 5,7cm, Ø: 10,4cm
Gewicht	0,4 kg
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Farbwiedergabeindex	90

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung


Der LED-Strahler REO OK S1 2700 K von Delta Light zeichnet sich durch seine enorme Flexibilität aus: Er lässt sich in zwei Richtungen jeweils in einem Winkel von 30 Grad schwenken, zugleich ist er um bis zu 350 Grad drehbar. Der Spot eignet sich deshalb ideal, um geschickt die Vertikalen im Wohnraum in Szene zu setzen. Nutzer können mit ihm beispielsweise die Wände an einer Sitzecke oder einen Tisch ausleuchten. Infrage kommt eine Kombination mit anderen hochwertigen Deckenleuchten, die großflächig für eine entsprechende Grundbeleuchtung im Raum sorgen. Der LED-Strahler übernimmt dann die Aufgabe, ergänzend und zielgerichtet die gewünschten Flächen anzustrahlen. Der Einbau dieses Spots erfolgt direkt in die Decke, dank der flachen Konstruktion stellt diese Montageart überhaupt kein Problem dar. Aufgrund des extra warmweißen Lichts, das er in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an die Umgebung abgibt, empfiehlt er ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Delta Light

REO OK S1 2700K

Abbildungen



Ausführungen

Reo OK 92750 S1 Schwarz

SKU	115384
Name	Reo OK 92750 S1 Schwarz
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	50°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Reo OK 92733 S1 Schwarz

SKU	115381
Name	Reo OK 92733 S1 Schwarz
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	33°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Reo OK 92733 S1 Weiß

SKU	115382
Name	Reo OK 92733 S1 Weiß
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	33°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Reo OK 92750 S1 Weiß

SKU	115385
Name	Reo OK 92750 S1 Weiß
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	50°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

REO OK 2750-9 S1 Weiß

SKU	016634
Name	REO OK 2750-9 S1 Weiß
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	50°
Kollektion	Auslaufkollektion

REO OK 2733-9 S1 Aluminium-Grau

SKU	016631
Name	REO OK 2733-9 S1 Aluminium-Grau
Oberfläche	Alu grau
Abstrahlwinkel	33°
Kollektion	Auslaufkollektion