

Nimbus

L 120 PENDELLEUCHE FÜR HOHLRAUM- EINBAU OHNE KONVERTER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Nimbus
Schutzart	IP 20
Details	zur Montage an abgehängter Decke, für externen Konverter zum Einlegen in Hohlraum / abgehängte Decke
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 135,3cm, B: 6cm, Pendell.: 180cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	1826 lm
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Farbwiedergabeindex	> 80
Spannung	24 V

Produktbeschreibung


Flache, höhenstellbare LED-Pendelleuchte. Oberfläche wahlweise aus hochglänzendem Chrom oder eloxiertem Aluminium. Diffusorfläche aus transluzentem Acrylglas mit Kegelsenkungen für eine blendfreie Lichtlenkung, Lichtverteilung 100% direkt. Ausführung ohne Konverter zum Anschluß an 24 Volt. Inkl. Edelstahlseilabhängung, einstellbar von 30-180 cm oder 30-400 cm...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

L 120 PENDELLEUCHE FÜR HOHLRAUM- EINBAU OHNE KONVERTER

Abbildungen



Ausführungen

L 120 Pendelleuchte 005-754

SKU	032409
Name	L 120 Pendelleuchte 005-754
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Silber-Eloxalfarben
Pendellänge	180 cm

L 120 Pendelleuchte 005-752

SKU	032411
Name	L 120 Pendelleuchte 005-752
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Chrom
Pendellänge	180 cm