

Nimbus

MODUL R 36 TT HOHLRAUMEINBAU



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Diffusorfläche Acylglas, Rand weiß lackiert
Oberfläche	Weiß
Ausrichtbarkeit	Dreh- und schwenkbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 1cm, T: 5cm, Ø: 13,5cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabeindex	> 90

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung


Einbauversion der Modul R 36 Serie. Die Leuchte, mit weiß lackierter Armatur, ist um 90° schwenk- und um ca. 350° drehbar. Die Leuchte zum Einbau in Hohldecken benötigt einen externen Konverter - siehe Zubehörliste...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

MODUL R 36 TT HOHLRAUMEINBAU

Abbildungen



Ausführungen

Modul R 36 TT Deckeneinbauleuchte (Beton) 010-271

SKU	048554
Name	Modul R 36 TT Deckeneinbauleuchte (Beton) 010-271
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	für Betongehäuse
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Modul R 36 TT Deckeneinbauleuchte 010-331

SKU	048552
Name	Modul R 36 TT Deckeneinbauleuchte 010-331
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	für Hohlraum
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Modul R 36 TT Deckeneinbauleuchte 006-991

SKU	048825
Name	Modul R 36 TT Deckeneinbauleuchte 006-991
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	für Hohlraum
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Modul R 36 TT Deckeneinbauleuchte (Beton) 007-391

SKU	048826
Name	Modul R 36 TT Deckeneinbauleuchte (Beton) 007-391
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	für Betongehäuse
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K