

Nimbus

MODUL Q 49 DECKENAUFBAULEUCHTEN



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Diffusorfläche Acrylglas
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 18cm, B: 18cm, H: 4,5cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	1050 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung


Deckenaufbauleuchte der Modul Q 49 Serie. Aus transluzentem Acrylglas gefertigt mit Aufbaugehäuse aus weißem Kunststoff. Durch ihre Lichtcharakteristik mit Randaufhellung besonders zur flächigen Allgemeinbeleuchtung geeignet. Lieferung mit im Aufbaugehäuse integriertem Konverter zum Anschluss an 230 Volt oder mit flachem Gehäuse zum Anschluss an 24 -Volt - Deckenauslass

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

MODUL Q 49 DECKENAUFBAULEUCHTEN

Abbildungen



Ausführungen

Modul Q 49 Deckenleuchte Light Control 547-570

SKU	048482
Name	Modul Q 49 Deckenleuchte Light Control 547-570
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Regelung	Bluetooth / Casambi App

Modul Q 49 Deckenleuchte Light Control 547-564

SKU	048483
Name	Modul Q 49 Deckenleuchte Light Control 547-564
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Regelung	Bluetooth / Casambi App

Modul Q 49 Deckenleuchte inkl.Konverter 010-064

SKU	048778
Name	Modul Q 49 Deckenleuchte inkl.Konverter 010-064
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Regelung	schaltbar

Modul Q 49 Deckenleuchte inkl.Konverter 006-352

SKU	048779
Name	Modul Q 49 Deckenleuchte inkl.Konverter 006-352
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Regelung	schaltbar