

Nimbus

MODUL Q 36 TT DECKENEINBAULEUCHTEN



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Diffusorfläche Acylglas
Oberfläche	Weiß
Ausrichtbarkeit	Dreh- und schwenkbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,2cm, B: 12,2cm, H: 2cm, T: 4cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabeindex	80

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung


Deckeneinbauleuchte aus der Modul Q 36 Serie für Hohraumeinbau. Die Leuchte ist um 90° schwenk- und um ca. 350° drehbar. Der Betrieb der Leuchte erfolgt mit einem externen Konverter, siehe Zubehör...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

MODUL Q 36 TT DECKENEINBAULEUCHTEN

Abbildungen



Ausführungen

Modul Q 36 TT Deckeneinbauleuchte 009-996

SKU	048764
Name	Modul Q 36 TT Deckeneinbauleuchte 009-996
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	für Hohlraum
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Modul Q 36 TT Deckeneinbauleuchte 004-870

SKU	048765
Name	Modul Q 36 TT Deckeneinbauleuchte 004-870
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	für Hohlraum
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Modul Q 36 TT Deckeneinbauleuchte (Beton) 010-015

SKU	048468
Name	Modul Q 36 TT Deckeneinbauleuchte (Beton) 010-015
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	für Betongehäuse
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Modul Q 36 TT Deckeneinbauleuchte (Beton) 005-226

SKU	048767
Name	Modul Q 36 TT Deckeneinbauleuchte (Beton) 005-226
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	für Betongehäuse
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K