

prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED AUßEN DECKEN- UND WANDSTRAHLER - CRI>90



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	rostfreier Stahl, Aluminium, Glas
Stromstärke	500 mA
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 180° drehbar
Schutzart	IP 65
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_NL_9.800.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 10cm, Ø: 10cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Gewicht	0,903 kg

Produktbeschreibung


Den beliebten ausrichtbaren Decken- und Wandstrahler p.011 von prediger.base gibt es jetzt auch als Variante für den Außenbereich. Dank der hohen Schutzart IP65 können weder Staub noch Strahlwasser der Leuchte etwas anhaben. Sie ist also besonders robust. Dabei ist ihr Licht ebenso brillant und edel wie bei den Modellen für den Innenbereich. Die Außenversion der p.011 eignet sich besonders gut für Giebel, überdachte Terrassen, Garagen und Gartenhäuschen, wo die Leuchte für eine hervorragende Grund- und Akzentbeleuchtung sorgt, damit man sich im Außenbereich sicher orientieren kann und zugleich wunderschönes Licht hat, das die Atmosphäre aufwertet...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED AUßEN DECKEN- UND WANDSTRAHLER - CRI>90

Abbildungen



Ausführungen

p.011.211M LED Decken/Wand-Strahler
G/30/735/45°/CRI90

SKU	301982
Name	p.011.211M LED Decken/Wand-Strahler G/30/735/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Grafit

p.011.211M LED Decken/Wand-Strahler
W/30/735/45°/CRI90

SKU	307276
Name	p.011.211M LED Decken/Wand-Strahler W/30/735/45°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß