

prediger.base

# P.008 FREISTRAHLENDE LED DECKEN-LEUCHTEN - CRI>90



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Kunststoffabdeckung
Stromstärke	1000 mA
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz- klasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Farbwiedergabeindex	91,3
Spannung	230 V

## Produktbeschreibung

Mit einem klassischen und zeitlosen Design versehen, nutzt die quadratische, freistrahlende p.008 LED Deckenleuchte von prediger.base moderne LED-Technologie für einen energiebewussten Einsatz mit Vorbildcharakter. Die in die flache Bauform integrierten LED-Module hellen mit gleichbleibender und gleichmäßiger Lichtstärke die Kunststoffabdeckung auf und schaffen im Raum ein allgemeines, diffuses sowie blendfreies Lichtergebnis. Ihre stattliche Größe lässt einen Einsatz im Büro, Flur, in der Küche aber auch in Abstellkammer und Keller zu. Durch den minimalistischen Charakter und den sparsamen Verbrauch ist dieses Qualitätsprodukt auch optimaler Partner für gewerbliche Lichtkonzepte. Besonders eignet sich diese Leuchte für die Anordnung in Gruppen, um ein homogenes einheitliches Lichtbild im Raum zu erzeugen...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

---

prediger.base

# **P.008 FREISTRAHLENDE LED DECKEN- LEUCHTEN - CRI>90**

---

## **Abbildungen**

---

## **Ausführungen**

---

---

### p.008.112XL LED Decken-Panel W/30/3199/CRI90

---

SKU	302033
Name	p.008.112XL LED Decken-Panel W/30/3199/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Länge gesamt	59,8 cm

---

### p.008.112L LED Decken-Panel W/30/2740/CRI90

---

SKU	302032
Name	p.008.112L LED Decken-Panel W/30/2740/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Länge gesamt	40 cm