

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - GERINGE EINBAU- TIEFE - CRI>80 (350 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2cm
Abmessungen	T: 5,1cm, Ø: 10,4cm
Lichtstärke	1422 Cd

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung




Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM von prediger.base mit geringer Einbautiefe überzeugt mit einem filigranen Design, einer exzellenten Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und sogar austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 20° geschwenkt und um 350° gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM 1er zu einem idealen Ersatz für die weit verbreiteten Kaltlicht-Spiegellampen – im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des cleveren ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER RM - GERINGE EINBAU- TIEFE - CRI>80 (350 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/40/950/60°/CRI80 (350 mA)

SKU	302077
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/40/950/60°/CRI80 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
S/40/950/60°/CRI80 (350 mA)

SKU	302068
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/60°/CRI80 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101RM-F	LED	Decken-Einbau-Strahler
W/40/950/60°/CRI80 (350 mA)		
SKU	302059	
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/950/60°/CRI80 (350 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	
Oberfläche	Weiß	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Abstrahlwinkel	60°	