prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER EM 2ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>80 (350 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2cm
Abmessungen	L: 19,6cm, B: 10,4cm, T: 5,1cm
Lichtstärke	1422 Cd

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung

Der zweiflammige, ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler EM 2er von prediger.base mit geringer Einbautiefe überzeugt mit einem schnörkellosen Design und größtmöglichem Sehkomfort. Die beiden LED-Module liegen weit im Gehäuse, so dass das Licht hervorragend entblendet wird. Lichtfarbe und Abstrahlwinkel können auch nach dem Einbau noch verändert werden, dazu müssen einfach die LED-Module herausgedreht werden. Dies ist bei diesem Modell problemlos möglich, ohne dass der Leuchtenkorpus mit ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Das warm-weiße Licht lässt sich zudem bedarfsgerecht ausrichten, da beide Module separat voneinander geschwenkt und gedreht werden können. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler EM 2er von prediger.base zu einem idealen Ersatz fü...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER EM 2ER - GERINGE EIN-BAUTIEFE - CRI>80 (350 MA)

Abbildungen







Ausführungen

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/40/2x 950/60°/CRI80 (350 mA)	
SKU	302131
Name	p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler B/40/2x 950/60°/CRI80 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x 950/60°/CRI80 (350 mA)	
SKU	302122
Name	p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler S/40/2x 950/60°/CRI80 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 950/60°/CRI80 (350 mA)	
SKU	302113
Name	p.001.101EM2-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/2x 950/60°/CRI80 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°