

prediger.base

# P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - GERINGE EINBAU- TIEFE - CRI>90 (350 MA)



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Details	20° schwenkbar und 350° drehbar
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.30
Abmessungen	T: 5,1cm, Ø: 10,4cm
Lichtstärke	2077 Cd

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den



**Produktbeschreibung**




Die ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM mit geringer Einbautiefe von prediger.base überzeugt mit einem filigranen Design, einer hohen Lichtleistung und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und sogar austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 20° geschwenkt und um 350° gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM zu einem idealen Ersatz für die weit verbreiteten Kaltlicht-Spiegellampen – im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des cleveren ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER RM - GERINGE EINBAU- TIEFE - CRI>90 (350 MA)

## Abbildungen



## Ausführungen

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler  
B/30/770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	302198
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/30/770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler  
W/30/770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	302180
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler W/30/770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°