prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q 1ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>80 (350 MA)

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2cm
Abmessungen	L: 12,3cm, B: 12,3cm, T: 5,1cm
Lichtstärke	1422 Cd

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung

Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler Q 1er von prediger.base mit geringer Einbautiefe hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im quadratischen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss ist ein lichtstarkes und energieeffizientes LED-Modul integriert, das bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und ausgetauscht werden kann. Dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch noch nach der Leuchten-Montage variieren, ohne dass der Korpus getauscht werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Damit nicht genug, das warm-weiße Licht kann außerdem bedarfsgerecht ausgerichtet werden, da das LED-Modul gedreht, geschwenkt und auch noch stufenlos gedimmt werden kann. Der mitgelieferte Treiber wird dank ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q 1ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>80 (350 MA)

Abbildungen







Ausführungen

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/950/60°/CRI80 (350 mA)	
SKU	302140
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/40/950/60°/CRI80 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/950/60°/CRI80 (350 mA)	
SKU	302149
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/950/60°/CRI80 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°