

prediger.base

P.004 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER R WEIß - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>80 (350 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2cm
Abmessungen	T: 4,9cm, Ø: 10,4cm
Lichtstärke	1422 Cd

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung




Schlichtes Design, starke Lichtleistung, eine ausgezeichnete Energieeffizienz: Der runde, ausrichtbare p.004 LED Decken-Einbaustrahler R mit geringer Einbautiefe von prediger.base eignet sich hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung des Wohn-, Schlaf- und Essbereichs, kann aber auch einen Flur, die Küche und Büros oder Geschäftsräume in Szene setzen. Im Leuchtkörper aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss befindet sich ein austauschbares LED-Modul, das warm-weißes und entblendetes Licht abgibt – für eine zielgerichtete Beleuchtung von Einrichtungsgegenständen und Kunstwerken oder zum Schaffen von Atmosphäre durch die Betonung der vertikalen Bereiche. Um größtmögliche Flexibilität bei der Inszenierung von Innenräumen zu gewährleisten, kann der Leuchtkörper um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden. Die Installation des p.004 Decken-Einbaustrahlers ist dank des praktischen Steckmechanismus kinderleicht, dadurch k...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.004 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER R WEIß - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>80 (350 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler
W/40/950/60°/CRI80 (350 mA)

SKU	302176
Name	p.004.101R-F LED Decken-Einbau-Strahler W/40/950/60°/CRI80 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°