


prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q 1ER - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>90 (350 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Details	10° schwenkbar und 350° drehbar
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.30
Abmessungen	L: 12,3cm, B: 12,3cm, T: 5,1cm
Lichtstärke	2077 Cd

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung




Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler Q 1er mit geringer Einbautiefe von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im quadratischen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss ist ein lichtstarkes und energieeffizientes LED-Modul integriert, das bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und ausgetauscht werden kann. Dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch noch nach der Leuchten-Montage variieren, ohne dass der Korpus getauscht werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Damit nicht genug, das warm-weiße Licht kann außerdem bedarfsgerecht ausgerichtet werden, da das LED-Modul gedreht, geschwenkt und auch noch stufenlos gedimmt werden kann. Der mitgelieferte Treiber wird dank ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER Q 1ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 (350 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler
WB/30/770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	302261
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler
WW/30/770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	302270
Name	p.003.101Q1-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°