

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER E 2ER - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>90 (350 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Details	10° schwenkbar und 350° drehbar
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.1100.30
Abmessungen	L: 22,6cm, B: 12,3cm, T: 5,1cm
Lichtstärke	2077 Cd

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung




Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der zweiflämmige, ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler E 2er mit geringer Einbautiefe von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im rechteckigen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss sind zwei lichtstarke und energieeffiziente LED-Module integriert, die bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und ausgetauscht werden können. Dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch noch nach der Leuchten-Montage variieren, ohne dass der Korpus getauscht werden muss. Deshalb ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit effizienteren LED-Modulen bestückt werden soll, können diese problemlos nachgerüstet werden. Damit nicht genug, das warm-weiße Licht kann außerdem bedarfsgerecht ausgerichtet werden, da beide LED-Module gedreht, geschwenkt und auch noch stufenlos gedimmt werden können. Die mitgelieferten ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER E 2ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 (350 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x 770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	302279
Name	p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/30/2x 770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x 770/25°/CRI90 (350 mA)

SKU	302288
Name	p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x 770/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°