prediger.base

P.083 AUSRICHTBARE LED ZOOM-SCHIENENSTRAHLER



Technische Details

Marke	prediger.base
Abstrahlwinkel	10°-48°

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung


Universell einsetzbar und ausgesprochen anpassungsfähig: Mit dem ausrichtbaren p.083 LED Zoom-Schienenstrahler von prediger.base lassen sich private Wohnbereiche genauso flexibel beleuchten wie gewerbliche Flächen und Einrichtungen. Er ist drehbar und schwenkbar, was eine zielgerichtete Beleuchtung möglich macht. Der p.083 LED Zoom-Schienenstrahler wird aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss gefertigt. Im Korpus sind der LED-Treiber sowie ein leistungsstarkes, langlebiges LED-Modul eingebaut, das angenehmes und effizientes Licht an die Umgebung abgibt. Um den Ansprüchen an eine moderne Beleuchtungslösung ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.083 AUSRICHTBARE LED ZOOM-SCHIENENSTRAHLER

Abbildungen



Ausführungen

p.083.113 LED Zoom-Schienen-Strahler B/27/537/10-48°/CRI90	
SKU	302304
Name	p.083.113 LED Zoom-Schienen-Strahler B/27/537/10-48°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.083.113 LED Zoom-Schienen-Strahler B/30/607/10-48°/CRI90	
SKU	302306
Name	p.083.113 LED Zoom-Schienen-Strahler B/30/607/10-48°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.083.113 LED Zoom-Schienen-Strahler W/30/607/10-48°/CRI90	
SKU	302305
Name	p.083.113 LED Zoom-Schienen-Strahler W/30/607/10-48°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.083.113 LED Zoom-Schienen-Strahler W/27/537/10-48°/CRI90	
SKU	302303
Name	p.083.113 LED Zoom-Schienen-Strahler W/27/537/10-48°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß