

prediger.base

P.047 LED-MODULE 11 W FÜR P.001 M-F, P.003 F, P.004 F, P.013, P.014, P.044, P.045, P.065 - DIM TO WARM (250 MA)



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Lichtfarbe	Variabel
Bulb Colour Rendering	1 A
Marke	prediger.base
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Anlaufzeit	2 s
Details	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Abmessungen	L: 38mm, Ø: 66mm
Maximale Bestückung	11 W
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Farbwiedergabeindex	90

Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.047 LED-MODULE 11 W FÜR P.001 M-F, P.003 F, P.004 F, P.013, P.014, P.044, P.045, P.065 – DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen

Ausführungen

p.047.300 LED-Modul 11 W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302374
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Abstrahlwinkel	25°

p.047.300 LED-Modul 11 W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302375
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Abstrahlwinkel	40°

p.047.300 LED-Modul 11 W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302376
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Abstrahlwinkel	60°