

prediger.base

# P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM - CRI>90 (250 MA)



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	T: 9,2cm, Ø: 10,4cm

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Produktbeschreibung




Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM 1er von prediger.base überzeugt mit einem filigranen Design, einer exzellenten Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und sogar austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM 1er zu einem idealen Ersatz für die weit verbreiteten Kaltlicht-Spiegellampen – im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER RM - CRI>90 (250 MA)

## Abbildungen



## Ausführungen

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/738/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302628
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler B/27/738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/738/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303279
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler B/27/738/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/750/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 302627  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/27/750/40°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Warmweiß Ext. Farb. 3000 K Strahler  
B/27/758/25°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
B/27/758/25°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Warmweiß Ext. Farb. 3000 K Strahler  
B/30/736/60°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
B/30/736/60°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Warmweiß Ext. Farb. 3000 K Strahler  
B/30/755/40°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
B/30/755/40°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem  
Phasenab- / Phasen-  
anschnittsdimmer mit

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/750/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303278  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/27/750/40°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Warmweiß Ext. Farb. 3000 K Strahler  
B/27/758/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/27/758/25°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Warmweiß Ext. Farb. 3000 K Strahler  
B/30/736/60°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/30/736/60°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Warmweiß Ext. Farb. 3000 K Strahler  
B/30/755/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/30/755/40°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 40°

Regelung DALI dimmbar

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
B/30/759/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 302629  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/30/759/25°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Warmweiß 3000K Decken-Einbau-Strahler  
B/40/819/60°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
B/40/819/60°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Neutralweiß 4000K Decken-Einbau-Strahler  
B/40/836/40°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
B/40/836/40°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Neutralweiß 4000K Decken-Einbau-Strahler  
B/40/838/25°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
B/40/838/25°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem  
Phasenab- / Phasen-  
anschnittsdimmer mit

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
B/30/759/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303280  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/30/759/25°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Warmweiß 3000K Decken-Einbau-Strahler  
B/40/819/60°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/40/819/60°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Neutralweiß 4000K Decken-Einbau-Strahler  
B/40/836/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/40/836/40°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

p.001.101RM LED Neutralweiß 4000K Decken-Einbau-Strahler  
B/40/838/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
B/40/838/25°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel 25°

Regelung DALI dimmbar

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
S/27/738/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 302619  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/27/738/60°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Warmweiß Externer Strahler  
S/27/750/40°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
S/27/750/40°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Warmweiß Externer Strahler  
S/27/758/25°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
S/27/758/25°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Warmweiß Externer Strahler  
S/30/736/60°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
S/30/736/60°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber  
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  
Abstrahlwinkel 60°  
Regelung Dimmbar mit externem  
Phasenab- / Phasen-  
anschnittsdimmer mit

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
S/27/738/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303270  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/27/738/60°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Warmweiß Externer Strahler  
S/27/750/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/27/750/40°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Warmweiß Externer Strahler  
S/27/758/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/27/758/25°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Warmweiß Externer Strahler  
S/30/736/60°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/30/736/60°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber  
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  
Abstrahlwinkel 60°  
Regelung DALI dimmbar

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
S/30/755/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 302621  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/30/755/40°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Warmweiß 3000 K Decken-Einbau-Strahler  
S/30/759/25°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
S/30/759/25°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Warmweiß 3000 K Decken-Einbau-Strahler  
S/40/819/60°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
S/40/819/60°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Neutralweiß 4000 K Decken-Einbau-Strahler  
S/40/836/40°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
S/40/836/40°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Abstrahlwinkel 40°  
Regelung Dimmbar mit externem  
Phasenab- / Phasen-  
anschnittsdimmer mit

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
S/30/755/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303272  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/30/755/40°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Warmweiß 3000 K Decken-Einbau-Strahler  
S/30/759/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/30/759/25°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Warmweiß 3000 K Decken-Einbau-Strahler  
S/40/819/60°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/40/819/60°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Neutralweiß 4000 K Decken-Einbau-Strahler  
S/40/836/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/40/836/40°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Silber  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Abstrahlwinkel 40°  
Regelung DALI dimmbar

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
S/40/838/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 302623  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/40/838/25°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Neutral Decken-Einbau-Strahler  
W/27/738/60°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
W/27/738/60°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Warmweiß Extra 2700 K  
W/27/750/40°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
W/27/750/40°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Warmweiß Extra 2700 K  
W/27/758/25°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
W/27/758/25°/CRI90 (250  
mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Weiß

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem  
Phasenab- / Phasen-  
anschnittsdimmer mit

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
S/40/838/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303274  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
S/40/838/25°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Silber

p.001.101RM LED Neutral Decken-Einbau-Strahler  
W/27/738/60°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/27/738/60°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Warmweiß Extra 2700 K  
W/27/750/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/27/750/40°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Warmweiß Extra 2700 K  
W/27/758/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/27/758/25°/CRI90/DALI  
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.

Oberfläche Weiß

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°

Regelung DALI dimmbar

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
W/30/736/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 302613  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/30/736/60°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Warmweiß Decken-Einbau-Strahler  
W/30/755/40°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
W/30/755/40°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Warmweiß Decken-Einbau-Strahler  
W/30/759/25°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
W/30/759/25°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Warmweiß Decken-Einbau-Strahler  
W/40/819/60°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
W/40/819/60°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Abstrahlwinkel 60°  
Regelung Dimmbar mit externem  
Phasenab- / Phasen-  
anschnittsdimmer mit

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
W/30/736/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303264  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/30/736/60°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Warmweiß Decken-Einbau-Strahler  
W/30/755/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/30/755/40°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Warmweiß Decken-Einbau-Strahler  
W/30/759/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/30/759/25°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Warmweiß Decken-Einbau-Strahler  
W/40/819/60°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/40/819/60°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Abstrahlwinkel 60°  
Regelung DALI dimmbar

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
W/40/836/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 302615  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/40/836/40°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Neutralweiß 4000 K Decken-Einbau-Strahler  
W/40/838/25°/CRI90 (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem  
Name p.001.101RM / Phasenab- / Phasen-  
Decken-Einbau-Strahler mit  
W/40/838/25°/CRI90 (250  
mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Abstrahlwinkel 25°  
Regelung Dimmbar mit externem  
Phasenab- / Phasen-  
anschnittsdimmer mit  
passenden Leistungsdaten

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler  
W/40/836/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303266  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/40/836/40°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß

p.001.101RM LED Neutralweiß 4000 K Decken-Einbau-Strahler  
W/40/838/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar  
Name p.001.101RM LED  
Decken-Einbau-Strahler  
W/40/838/25°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Oberfläche Weiß  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Abstrahlwinkel 25°  
Regelung DALI dimmbar