

prediger.base

## P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R – GERIN- GE EINBAUTIEFE – CRI>90 (250 MA)



### Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	T: 5,2cm, Ø: 8,2cm

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



### Produktbeschreibung




Die Vorteile liegen auf der Hand: Das besonders flache p.013 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe stammt aus dem Hause prediger.base. Es ist mit seinen kompakten Abmessungen und dem schlichten, abgerundeten Design nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern gleichzeitig auch noch hervorragend entblendet und lichtstark. Denn im Leuchteninneren sitzt ein auswechselbares LED-Modul, das für warmweißes Licht sorgt und gleichzeitig besonders energieschonend arbeitet. Der Clou: Es lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen – falls es mal defekt sein sollte oder eine andere Farbtemperatur im Raum gewünscht wird. In diesen Fällen muss nicht die komplette Leuchte ausgewechselt werden. Mit dem p.013 LED Einbau-Downlight R können alle Innenbereiche, vor allem aber Flure, Büros und Nebenräume gleichmäßig und ausreichend beleuchtet werden. Es wird aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss hergestellt und lässt sich sogar dimmen. Ein LED-Treiber...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R – GERIN-GE EINBAUTIEFE – CRI>90 (250 MA)

## Abbildungen



## Ausführungen

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/743/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302916
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303567
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/759/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 302915  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/759/40°/CRI90 (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Schwarz

~~p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/759/40°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 40°~~

~~Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit B/27/761/25°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Name p.013.100R / Phase Dimmbar mit B/27/761/25°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Schwarz~~

~~p.013.100R LED Einbau-Downlight B/30/769/60°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 25°~~

~~Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit B/30/769/60°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Name p.013.100R / Phase Dimmbar mit B/30/769/60°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Schwarz~~

~~p.013.100R LED Einbau-Downlight B/30/788/40°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 60°~~

~~Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit B/30/788/40°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Name p.013.100R / Phase Dimmbar mit B/30/788/40°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Schwarz~~

~~Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~  
~~Abstrahlwinkel 40°~~  
~~Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit B/30/788/40°/CRI90 (250 mA)~~

p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303566  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Schwarz

~~p.013.100R LED Warmweiß Extra-Dimmbar Einbau-Downlight B/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 40°~~

~~Regelung Dimmbar~~  
~~Name p.013.100R LED Einbau-Downlight B/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Schwarz~~

~~p.013.100R LED Warmweiß Extra-Dimmbar Einbau-Downlight B/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 25°~~

~~Regelung Dimmbar~~  
~~Name p.013.100R LED Einbau-Downlight B/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Schwarz~~

~~p.013.100R LED Warmweiß Extra-Dimmbar Einbau-Downlight B/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 60°~~

~~Regelung Dimmbar~~  
~~Name p.013.100R LED Einbau-Downlight B/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Schwarz~~

~~Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~  
~~Abstrahlwinkel 40°~~  
~~Regelung DALI dimmbar~~



p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 302907  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

~~p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 60°~~

~~Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Name p.013.100R / Phasenabschnittsdimmer mit S/27/743/60°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Silber~~

~~p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/747/25°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 40°~~

~~Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit S/27/747/25°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Name p.013.100R / Phasenabschnittsdimmer mit S/27/747/25°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Silber~~

~~p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/769/60°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 25°~~

~~Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit S/30/769/60°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Name p.013.100R / Phasenabschnittsdimmer mit S/30/769/60°/CRI90 (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Silber~~

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  
 Abstrahlwinkel 60°  
 Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303558  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

~~p.013.100R LED Warmweiß Extra-Dimmbare Einbau-Downlight S/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 60°~~

~~Regelung Dimmbar~~  
~~Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Silber~~

~~p.013.100R LED Warmweiß Extra-Dimmbare Einbau-Downlight S/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 40°~~

~~Regelung Dimmbar~~  
~~Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Silber~~

~~p.013.100R LED Warmweiß Extra-Dimmbare Einbau-Downlight S/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Abstrahlwinkel 25°~~

~~Regelung Dimmbar~~  
~~Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)~~  
~~Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.~~  
~~Oberfläche Silber~~

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K  
 Abstrahlwinkel 60°  
 Regelung DALI dimmbar

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/788/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 302909  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/788/40°/CRI90 (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

Farbtemperatur Warmweiß 3000K  
 Einbau-Downlight S/30/792/25°/CRI90 (250 mA)  
 Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit Einschaltverzögerung (250 mA)  
 Name p.013.100R / Phase Dimmbar Einbau-Downlight S/30/792/25°/CRI90 (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

Farbtemperatur Warmweiß 3000K  
 Einbau-Downlight S/40/769/60°/CRI90 (250 mA)  
 Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit Einschaltverzögerung (250 mA)  
 Name p.013.100R / Phase Dimmbar Einbau-Downlight S/40/769/60°/CRI90 (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

Farbtemperatur Neutralweiß 4000K  
 Einbau-Downlight S/40/778/40°/CRI90 (250 mA)  
 Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit Einschaltverzögerung (250 mA)  
 Name p.013.100R / Phase Dimmbar Einbau-Downlight S/40/778/40°/CRI90 (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
 Abstrahlwinkel 40°  
 Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit Einschaltverzögerung (250 mA)

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303560  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

Farbtemperatur Warmweiß 3000K  
 Einbau-Downlight S/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

Farbtemperatur Warmweiß 3000K  
 Einbau-Downlight S/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

Farbtemperatur Neutralweiß 4000K  
 Einbau-Downlight S/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
 Abstrahlwinkel 40°  
 Regelung DALI dimmbar

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 302911  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/787/25°/CRI90 (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
 Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit Wasser-/Kabel-LED-Datenschnittstelle (250 mA)  
 Name p.013.100R / Phasenabschnittsdimmer mit Wasser-/Kabel-LED-Datenschnittstelle (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Weiß

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K  
 Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit Wasser-/Kabel-LED-Datenschnittstelle (250 mA)  
 Name p.013.100R / Phasenabschnittsdimmer mit Wasser-/Kabel-LED-Datenschnittstelle (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Weiß

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K  
 Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit Wasser-/Kabel-LED-Datenschnittstelle (250 mA)  
 Name p.013.100R / Phasenabschnittsdimmer mit Wasser-/Kabel-LED-Datenschnittstelle (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Weiß

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit Wasser-/Kabel-LED-Datenschnittstelle (250 mA)

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303562  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
 Oberfläche Silber

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
 Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight W/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Weiß

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K  
 Abstrahlwinkel 60°

Regelung Dimmbar  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight W/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Weiß

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K  
 Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight W/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)  
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Oberfläche Weiß

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°

Regelung DALI dimmbar

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302901
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit
Name	p.013.100R / PhaseLED Einbau-Downlight W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit
Name	p.013.100R / PhaseLED Einbau-Downlight W/30/769/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit
Name	p.013.100R / PhaseLED Einbau-Downlight W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303552
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302903
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	p.013.100R / Phase-LED Einbau-Downlight mit passendem Leistungsdaten (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303554
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight W/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar