

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM 1ER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)



Technische Details _____

Marke prediger.base

Material Pulverbeschichteter

Aluminium-Druckguss

Abmessungen L: 10,4cm, B: 10,4cm, T: 9,2cm

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Der ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er von prediger.base überzeugt mit unaufdringlichem Design, exzellenter Farbwiedergabe und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet. Das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30 Grad geschwenkt und um 350 Grad gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM zu einem idealen Lichtwerkzeug im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus kinderleicht, Leuchte und mitgelieferter Treiber können werkzeuglos installiert werden. Der quadratische Strahler ist dimmbar und verändert beim Dimmen seine Lichtfarbe in einen wärmeren Farbton (Dim to Warm). Die Farbwiedergabe ist mit einem CRI von über 90 besonders gut...

Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de




prediger.base

POO1 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QM 1ER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen _____







Ausführungen _____

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)		p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)		
SKU	302470	SKU	303157	
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	
Oberfläche	Schwarz	Oberfläche	Schwarz	
Abstrahlwinkel	15°	Abstrahlwinkel	15°	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit	Regelung	DALI dimmbar	

passenden Leistungsdaten



SKU	302472	SKU	303159
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/600/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz	Oberfläche	Schwarz
ALOSTATOTIVATI LEI REGEWI/608/25°/CR190 (2	D 40° Decken-Einbau-Strahler 250 Mahbar mit externem	ALOSOTA1011/01/VIVAEI LEI REGEWY/AG08/25°/CR190/D	D 40° Decken-Einbau-Strahle DALDA250ifffAbar
SKU	ცეგფლე ab- / Phasen-	SKU	303158
Name	B.0561. Notified in mer Leit Dessenden beistungsdeten B/DTW/608/25°/CRI90 (250	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/608/25°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse	mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	(250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz	Oberfläche	Schwarz
ADSTAIDIVAINKEI LEI RAJAN/597/15°/CRI90 (2	D 25° Decken-Einbau-Strahler 250 Mahbar mit externem		D 25° Decken-Einbau-Strahle ALDA59imAhbar
SKU	<u>ცეგო</u> თეის / Phasen-	SKU	303154
Name	p.nsoh.nottodimmer ឬeit pessenden beist ៤១០១៧eten S/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
<u>Oberfläche</u>	Silber	Oberfläche	Silber
ALDEN/1690/40°/CRI90 (2		AOOTa1011/01Wkel LEI REGEN/AGO/40°/CR190/D	D 15° Decken-Einbau-Strahlei ALDA59imAbar
SKU	Bhasen- / Phasen-	SKU	303156
Name	p.0561.nottodimmer (12it Dessendenbeistungsdeten S/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/600/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber	Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°	Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	Regelung	DALI dimmbar



p.001.101QM1 LEI S/DTW/608/25°/CRI90 (2		p.001.101QM1 LE S/DTW/608/25°/CRI90/D	
SKU	302468	SKU	303155
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber	Oberfläche	Silber
ADSTra1011/11/14ke1 LEI LEI	D 25° Decken-Einbau-Strahler (25 <u>0</u> imMoar mit externem	A.0001a101W1Wkel LEI 	D 25° Decken-Einbau-Strahlei DAHA(259) MAbar
SKU	ცეგოე თი / Phasen-	SKU	303151
Name	Broschnittenimmer Leit Dessendenbeistenbeisten W/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß
ALOST 1701 MAN KE LEI ALOST 1701 M 600/40°/CRI90 (D 15° Decken-Einbau-Strahler (250imAbar mit externem	A.DO: 17a1011/01Wke1 LE1 <u>W.J.D.T.</u> W./16g00/40°/CR190/	D 15° Decken-Einbau-Strahlei DABAASAMABar
SKU	Bhasen- / Phasen-	SKU	303153
Name	angehnistedimmer meit Dessendembeistungsdeten W/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/600/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß
ALGENY/1608/25°/CRI90 (#100011a1011011Wkel LEI 	D 40° Decken-Einbau-Strahlei DABAASAMAbar
SKU	Bhasen- / Phasen-	SKU	303152
Name	angehnistedimmer meit Dessendenbeistungsdeten W/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)	Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/608/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°	Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	Regelung	DALI dimmbar