

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER E 2ER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	L: 22,6cm, B: 12,3cm, T: 9,2cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung




Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der zweiflämmige, ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler E 2er von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im rechteckigen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss sind zwei lichtstarke und energieeffiziente LED-Module integriert, die bei Bedarf mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden können. Auch die LED-Treiber sind bereits eingebaut. Die Farbwiedergabe ist dank des exzellenten CRI von über 90 besonders gut. Die Strahler sind im Korpus um 350 Grad dreh- und um 21 Grad schwenkbar, sodass Sie das Licht dahin ausrichten können, wo Sie es wünschen. Sie können das Licht zudem dimmen und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. Beim Dimmen ändert sich die Lichtfarbe in einen wärmeren, gemütlicheren Farbton (3000 K bei maximaler, 1800 K bei geringster Helligkeit...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER E 2ER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 597/15°/CRI90 (250 mA)

SKU	302491
Name	p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 597/15°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	15°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 597/15°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303178
Name	p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 597/15°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	15°
Regelung	DALI dimmbar

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 600/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 302493
 Name p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 600/40°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Schwarz
 Abstrahlwinkel 40°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 608/25°/CRI90 (250 mA) Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Regelung
 SKU 302492
 Name p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 608/25°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Schwarz
 Abstrahlwinkel 25°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 597/15°/CRI90 (250 mA) Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Regelung
 SKU 302494
 Name p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 597/15°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Weiß
 Abstrahlwinkel 15°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 600/40°/CRI90 (250 mA) Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Regelung
 SKU 302496
 Name p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 600/40°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Weiß
 Abstrahlwinkel 40°

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 600/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303180
 Name p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 600/40°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Schwarz
 Abstrahlwinkel 40°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 608/25°/CRI90/DALI (250 mA) Dimmbar

Regelung
 SKU 303179
 Name p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 608/25°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Schwarz
 Abstrahlwinkel 25°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 597/15°/CRI90/DALI (250 mA) Dimmbar

Regelung
 SKU 303181
 Name p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 597/15°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Weiß
 Abstrahlwinkel 15°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 600/40°/CRI90/DALI (250 mA) Dimmbar

Regelung
 SKU 303183
 Name p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 600/40°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Weiß
 Abstrahlwinkel 40°

Regelung DALI dimmbar

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x
608/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302495
Name	p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 608/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x
608/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303182
Name	p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 608/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar