

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER E 2ER - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	L: 22,6cm, B: 12,3cm, T: 5,1cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Produktbeschreibung
Innen- & Außenbereich!






Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der zweiflammige, ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler E 2er von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im rechteckigen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss sind zwei lichtstarke und energieeffiziente LED-Module integriert, die bei Bedarf mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden können. Auch die LED-Treiber sind bereits eingebaut. Dank der geringen Höhe von 5,1 cm benötigt der Strahler nur eine geringe Einbautiefe. Die Farbwiedergabe ist dank des exzellenten CRI von über 90 besonders gut. Die Strahler sind im Korpus um 350 Grad dreh- und um 10 Grad schwenkbar, sodass Sie das Licht dahin ausrichten können, wo Sie es wünschen. Sie können das Licht zudem dimmen und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. Beim Dimmen ändert sich die Lichtfarbe in einen wärmeren, gemütlicheren Farbton. bsp...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER E 2ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302543
Name	p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 549/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303230
Name	p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 302542
 Name p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Schwarz
 Abstrahlwinkel 25°

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA) Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

SKU 302544
 Name p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Schwarz
 Abstrahlwinkel 60°

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA) Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

SKU 302546
 Name p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Weiß
 Abstrahlwinkel 40°

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA) Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

SKU 302545
 Name p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Weiß
 Abstrahlwinkel 25°

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 571/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303229
 Name p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Schwarz
 Abstrahlwinkel 25°

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 574/60°/CRI90/DALI (250 mA) DALI dimmbar

SKU 303231
 Name p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WB/DTW/2x 574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Schwarz

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 549/40°/CRI90/DALI (250 mA) DALI dimmbar

SKU 303233
 Name p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Weiß

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 571/25°/CRI90/DALI (250 mA) DALI dimmbar

SKU 303232
 Name p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x 571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Weiß
 Abstrahlwinkel 25°

Regelung DALI dimmbar

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x
574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302547
Name	p.003.101E2-F LED Decken- Einbau-Strahler WW/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.003.101E2-F LED Decken-Einbau-Strahler WW/DTW/2x
574/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303234
Name	p.003.101E2-F LED Decken- Einbau-Strahler WW/DTW/2x 574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar