

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAH-LER Q 1ER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich! **Produktbeschreibung**



Technische Details

Marke prediger.base

Material Pulverbeschichteter

Aluminium-Druckguss

Stromstärke 250 mA

Ausrichtbarkeit 18° schwenkbar und 151°

drehbar

Schutzart IP 20

Betriebsgerät inklusive LED-Treiber

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse F.

EPREL Modellkennung LS_UI_9.880.30
Lieferumfang inklusive LED-Modul
Abmessungen L: 10cm, B: 10cm, H: 10cm

Dimmbarkeit Dimmbar

Farbtemperatur Warmweiß Extra 1800 K -

Warmweiß 3000 K

Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Der ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 1er von prediger.base ist dank seiner klassischen Würfelform universell einsetzbar – im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros oder in öffentlichen Objekten. Das zeitlose Äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung. In Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Farbwiedergabe-Qualität (CRI>90) wird die p.044 Sie absolut beeindrucken. Dank des auswechselbaren LED-Moduls bleibt der p.044 LED Deckenstrahler Q 1er flexibel. Der Leuchtenkopf ist um 151 Grad drehbar sowie um 18 Grad schwenkbar, so dass Sie das Licht bedarfsgerecht ausrichten können. Zudem ist die Deckenleuchte dimmbar – je nach Ausführung mit einem externen Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer oder per DALI –, beim Dimmen ändert sich die Lichtfarbe in einen wärmeren Ton. Etnbsp...


Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de



prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAH-LER Q 1ER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen _____



Ausführungen ____

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)		p.044.111Q1 LED Decken-Strahler W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)			
SKU	302571	SKU	302570		
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)	Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.		
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß		
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten		
Abstrahlwinkel	60°	Abstrahlwinkel	40°		



p.044.111Q1 LED Decken (250 mA)	-Strahler W/DTW/571/25°/CRI90	p.044.111Q1 W/DTW/571/25°/CRI90/[LED Decken-Strahler DALI (250 mA)		
SKU	302569	SKU	303794		
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)	Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler W/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.		
<u>Oberfläche</u>	Weiß	Oberfläche	Weiß		
<mark>Rege4uinit</mark> @1 LED Decken (250 mA)	i-SDiamhebaB/DTW//574/60ଫୁଡ଼ିଅଧନତ Phasenab- / Phasen-	Ræge4 umgΩ1 LED Decker _A5StrMAWinkel	n-SDAddhleimBr/DDDW/571/25°/CR190 25°		
SKU	ვეჯქუittsdimmer mit	SKU	302575		
Name Abstrahlwinkel	passanden Leistungsdaten ED ଅଟିcken-Strahler B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)	Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.		
<u>Oberfläche</u>	Schwarz	Oberfläche	Schwarz		
<mark>Rege4uing</mark> Q1 LED Decken (250 mA)	I-SDiamhebaJ/DTW/1549/exce/दिस्टिक Phasenab- / Phasen-	ค.ผู่ไป เก่า นิ B/DTW/571/25°/CRI90/D	LEDimmbar ndeckeex Etrablar ALP (250 mgb) / Phasen-		
SKU Name Abstrahlwinkel	ansetynittsdimmer mit passanden Leistungsdaten ED ि ecken-Strahler B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)	SKU Name Abstrahlwinkel	gnsstmittsdimmer mit β3554 ባብርን Leistungsdaten ED ይቅčken-Strahler B/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.		
<u>Oberfläche</u>	Schwarz	<u>Oberfläche</u>	Schwarz		
Regenting 1 LED immbar ក្រិស្តេខមុន tarablar B/DTW/549/40°/CRI90/DALp ក្រុងទី១៣ភាស់ / Phasen-		Bege4uingQ1 LEDALI dimmbarDecken-Strahler _A(JSTVa/nike)/CRI90/DALJ (250 mA)			
SKU Name Abstrahlwinkel	ଞ୍ଚନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଗ୍ୟ mit ନୁକ୍ତୁ କୁମ୍ନୁ ମଧ୍ୟ Leistungsdaten ED ଅପି cken-Strahler B/DTW/549/40°/CRI90/DALI	SKU Name	303802 p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)		
	(250 mA)		(230 111/1)		
Energieeffizienzklasse	(250 mA) Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		
J	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-	Energieeffizienzklasse Oberfläche	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi-		
Energieeffizienzklasse Oberfläche Regelung	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	-	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.		



p.044.111Q1 LED Decken-Strahler W/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)			p.044.111Q1 LED Decken-Strahler W/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)				
SKU	303795		SKU	303796			
Name	p.044.111Q1 Decken-Stra W/DTW/549 (250 mA)		Name	p.044.111Q1 Decken-Stra W/DTW/574 (250 mA)	LED ahler /60°/CRI90/DALI		
Energieeffizienzklasse		kt enthält eine der Energieeffizi-	Energieeffizienzklasse		Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.		
Oberfläche	Weiß		Oberfläche	Weiß			
Regelung	DALI dimmb	oar	Regelung	DALI dimmb	DALI dimmbar		
Abstrahlwinkel	40°		Abstrahlwinkel	60°			