

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	18° schwenkbar und 151° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_UI_9.880.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 19,8cm, B: 10cm, H: 10cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung



Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Mit seiner klassischen Quaderform ist der zweistrahlige, ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler E 2er von prediger.base universell einsetzbar – im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros und in öffentlichen Objekten. Das zeitlose Äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung. In Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Farbwiedergabe-Qualität (CRI>90) wird die p.044 Sie absolut beeindrucken. Dank des auswechselbaren LED-Moduls bleibt der p.044 LED Deckenstrahler Q 2er flexibel. Das Licht kann mit den beiden unabhängig voneinander dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen bedarfsgerecht ausgerichtet werden. Zudem ist die Deckenleuchte dimmbar – je nach Ausführung mit einem externen Phasen- oder Phasenabschnittsdimmer oder per DALI –, beim Dimmen ändert sich die Lichtfarbe in einen wärmeren Ton. ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/DTW/2x
574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302580
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x
571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302584
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/DTW/2x 571/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303830
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/DTW/2x 571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem anschnittsdimmer mit
p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)	
Abstrahlwinkel	25°
SKU	302586
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x 574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem anschnittsdimmer mit
p.044.111E2 LED Decken-Strahler / B/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)	
Abstrahlwinkel	anschnittsdimmer mit
SKU	passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	30°
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem anschnittsdimmer mit
p.044.111E2 LED Decken-Strahler / W/DTW/2x 574/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
Abstrahlwinkel	anschnittsdimmer mit
SKU	passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	40°
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/DTW/2x 574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302578
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/DTW/2x 571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem anschnittsdimmer mit
p.044.111E2 LED Decken-Strahler / W/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)	
Abstrahlwinkel	anschnittsdimmer mit
SKU	passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	30°
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/DTW/2x 549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem anschnittsdimmer mit
p.044.111E2 LED Decken-Strahler / W/DTW/2x 549/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
Abstrahlwinkel	anschnittsdimmer mit
SKU	passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	40°
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/DTW/2x 549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem anschnittsdimmer mit
p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x 571/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
Abstrahlwinkel	40°
SKU	303836
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x 571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x
549/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303837

Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x 549/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Oberfläche Schwarz

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x
574/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303838

Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/DTW/2x 574/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Oberfläche Schwarz

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 60°