

prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS Q - CRI>90 (250 MA)



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	250 mA
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 8,5cm, B: 8,5cm, H: 10cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	11 W LED
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I

Produktbeschreibung


Das quadratische p.065 LED Decken Downlight von prediger.base punktet mit einem zeitlos-schönen Design. Hinzu kommt die Leuchtkraft des Downlights, das so vor allem in kleinen oder engen Räumen, wie etwa dem Flur, für eine angenehme Grundbeleuchtung sorgt. Hinzu kommt, dass sich das LED-Modul von einem Elektriker auch nach der Montage austauschen lässt. So können Sie problemlos die Lichtfarbe wechseln oder den Abstrahlwinkel ändern. Mit einem externen Phasenab- bzw. Phasenanschnittsdimmer, der die passenden Leistungsdaten hat, lässt sich die Leuchte zusätzlich regulieren. Da das p.065 LED Decken Downlight aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt ist, ist es besonders robust und beständig...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS Q - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.065.110Q LED Downlight B/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303858
Name	p.065.110Q LED Downlight B/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	40°

p.065.110Q LED Downlight W/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303839
Name	p.065.110Q LED Downlight W/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	25°

p.065.110Q LED Downlight B/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303857
Name p.065.110Q LED Downlight B/27/761/25°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 25°

SKU 303860

Name p.065.110Q LED Downlight B/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 25°

SKU 303016

Name p.065.110Q LED Downlight W/30/792/25°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

anschnittsdimmer mit

passenden Leistungsdaten

SKU 303016

Name p.065.110Q LED Downlight W/27/743/60°/CRI90 (250 mA)

Abstrahlwinkel 25°

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Abstrahlwinkel 60°

p.065.110Q LED Downlight W/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303842
Name p.065.110Q LED Downlight W/30/792/25°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 25°

SKU 303034

Name p.065.110Q LED Downlight B/30/792/25°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

anschnittsdimmer mit

passenden Leistungsdaten

SKU 303016

Name p.065.110Q LED Downlight W/27/759/40°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

anschnittsdimmer mit

passenden Leistungsdaten

SKU 303020

Name p.065.110Q LED Downlight W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)

Abstrahlwinkel 40°

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Abstrahlwinkel 40°

p.065.110Q LED Downlight B/27/759/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303032
Name	p.065.110Q LED Downlight B/27/759/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab-
<hr/>	
SKU	303036
Name	p.065.110Q LED Downlight B/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	60°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab-
<hr/>	
SKU	303038
Name	p.065.110Q LED Downlight B/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	40°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab-
<hr/>	
SKU	303840
Name	p.065.110Q LED Downlight W/27/759/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Abstrahlwinkel	40°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	40°

p.065.110Q LED Downlight B/30/788/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	303035
Name	p.065.110Q LED Downlight B/30/788/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab-
<hr/>	
SKU	303037
Name	p.065.110Q LED Downlight B/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	25°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab-
<hr/>	
SKU	303039
Name	p.065.110Q LED Downlight B/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Abstrahlwinkel	60°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab-
<hr/>	
SKU	303841
Name	p.065.110Q LED Downlight W/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Abstrahlwinkel	60°
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	60°

p.065.110Q LED Downlight W/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303843
Name p.065.110Q LED Downlight W/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß

p.065.110Q LED Downlight W/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 40°

SKU 303845
Name p.065.110Q LED Downlight W/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß

p.065.110Q LED Downlight W/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 25°

SKU 303847
Name p.065.110Q LED Downlight W/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß

p.065.110Q LED Downlight B/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 60°

SKU 303861
Name p.065.110Q LED Downlight B/30/788/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 40°

p.065.110Q LED Downlight W/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303844
Name p.065.110Q LED Downlight W/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß

p.065.110Q LED Downlight W/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 60°

SKU 303846
Name p.065.110Q LED Downlight W/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß

p.065.110Q LED Downlight B/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 40°

SKU 303859
Name p.065.110Q LED Downlight B/27/743/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz

p.065.110Q LED Downlight B/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 60°

SKU 303862
Name p.065.110Q LED Downlight B/30/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz

Regelung DALI dimmbar

Abstrahlwinkel 60°

p.065.110Q LED Downlight B/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303863
Name	p.065.110Q LED Downlight B/40/787/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
<hr/>	
p.065.110Q LED Downlight B/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
Abstrahlwinkel	25°
SKU	303865
Name	p.065.110Q LED Downlight B/40/769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
<hr/>	
p.065.110Q LED Downlight W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)	
Abstrahlwinkel	60°
SKU	303019
Name	p.065.110Q LED Downlight W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
<hr/>	
p.065.110Q LED Downlight W/30/788/40°/CRI90 (250 mA)	
Abstrahlwinkel	40°
SKU	303021
Name	p.065.110Q LED Downlight W/30/788/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	40°

p.065.110Q LED Downlight B/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303864
Name	p.065.110Q LED Downlight B/40/778/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
<hr/>	
p.065.110Q LED Downlight W/27/761/25°/CRI90 (250 mA)	
Abstrahlwinkel	30°
SKU	303013
Name	p.065.110Q LED Downlight W/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
<hr/>	
p.065.110Q LED Downlight B/27/761/25°/CRI90 (250 mA)	
Abstrahlwinkel	30°
SKU	303013
Name	p.065.110Q LED Downlight B/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
<hr/>	
p.065.110Q LED Downlight W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)	
Abstrahlwinkel	60°
SKU	303021
Name	p.065.110Q LED Downlight W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	60°

p.065.110Q LED Downlight B/27/743/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	303033
Name	p.065.110Q LED Downlight B/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	60°

p.065.110Q LED Downlight W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	303018
Name	p.065.110Q LED Downlight W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	60°