

prediger.base

P.100 LED LICHTLEISTEN MIT SEITENEIN- SPEISUNG



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Aluminium, Kunststoff
Montagehinweis	zur vollständigen Montage benötigt und nicht im Lieferumfang enthalten: p.100 LED-Treiber abhängig von Anschlussleistung, max. 55 W pro Einspeisung, ca. 2,5 Meter Steckerzuleitung. Hinweis: nur in eine Richtung verlängerbar.
Stromstärke	100 mA
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 20
Details	inklusive: Klippbefestigung (2x), Klippverbinder (1x), Magnetplättchen (2x), Endkappe (1x) / Lichtleisten sind dimmbar mit p.100 Inline Dimmer (303638) oder mit einem dimmbaren p.100 LED-Treiber für Phasenan-/abschnittdimmer (303636 / 303637)

Produktbeschreibung

einseitig leuchtende Lichtleiste für indirekte Beleuchtung inklusive Seiteneinspeisung/Anschlusskabel in der Leistenmitte flexibel einsetzbar dank geringer Höhe (1 cm), dadurch ausgezeichnet geeignet als Lichtvoute, Unterbauleuchte, Regalbeleuchtung, Sockelleuchte oder Unterschränkleuchte sehr gute Farbwiedergabe (CRI>90) erhältlich in zwei Lichtfarben (2700 K, 3000 K) Montage per Klippbefestigung oder Magnetplättchen (im Lieferumfang enthalten) zum Betrieb benötigt: p.100 LED-Treiber abhängig von der Anschlussleistung (separat erhältlich) dimmbar mit p.100 Inline Dimmer oder entsprechend dimmbarem p.100 LED-Treiber Achtung: nicht geeignet für die Nutzung im Außenbereich oder in Schutzbereichen im Badezimmer. Die Lichtleiste kann nur an einer Seite erweitert werden und ist nicht regelbar mit dem Inline-Dimmer...

Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_EE_14_1400_30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 19,5cm B: 1,1cm H: 1cm

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.100 LED LICHTLEISTEN MIT SEITENEIN- SPEISUNG

Abbildungen

Ausführungen

p.100.160S LED Lichtleiste mit Seiteneinspeisung
27/170/CRI90

SKU	303622
Name	p.100.160S LED Lichtleiste mit Seiteneinspeisung 27/170/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

p.100.160S LED Lichtleiste mit Seiteneinspeisung
30/180/CRI90

SKU	303623
Name	p.100.160S LED Lichtleiste mit Seiteneinspeisung 30/180/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K